




- ▶ 60" (152CM) DIAGONALE SCHERMGROOTTE MET 24/7 GEBRUIK
- ▶ RESOLUTIE 1.366 X 768 PIXELS
- ▶ CONTRAST 2.400 : 1
- ▶ SHARP GEPATENTEERD UV2A TFT PANEEL
- ▶ 50.000 UUR LEVENSDUUR MAX.
- ▶ GEWICHT 45 KG
- ▶ 5 X 5 MULTI-SCREEN MOGELIJKHEID (VERGROTING)
- ▶ UITBREIDBAAR VIA MODULE SLOT

De PN-V601 heeft een beeldschermformaat van 60-inch (152 cm) en is speciaal ontworpen voor videowall toepassingen. De monitor beschikt over een zeer smalle rand, deze bedraagt slechts 6,51 mm tussen twee aangrenzende schermen. De unieke UV2A technologie en de Full LED-achtergrondverlichting van Sharp zorgen voor een zeer gelijkmatige lichtverdeling en bijzonder levendige, heldere beelden. Het aantal randloze monitoren kan naar wens worden uitgebreid en in een horizontale of verticale configuratie worden samengevoegd om één beeldoppervlak te verkrijgen.

DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **TFT-LCD**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1366 x 768**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **60/152,4**
- ▶ Aspect Ratio: **16:9**
- ▶ Backlight Technologie: **LED. directe reeks**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **700**
- ▶ Contrast Ratio: **2400:1**
- ▶ Kleuren Display: **16,7 miljoen**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **6**
- ▶ Kijkhoek (H/V) 0 CR >10: **176/176**

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **480**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **0-40**
- ▶ Vochtigheid (%): **20-80**

MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Video Wall Frame (Content to Content) mm: **6,5**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **45**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Orgaan: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Composiet: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1 (OPT PN-ZB02)**

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Lichtsensor: ✓
- ▶ Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot): ✓
- ▶ Omlijsting Correctie Functie: ✓
- ▶ Beheer Afstandsbediening: ✓
- ▶ Serieschakeling (Mirror-modus): ✓
- ▶ Hardware Diagnose: ✓
- ▶ Monitor Besturing Software Ondersteuning: ✓

VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

- ▶ CE, CB Rapport: ✓

INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓
- ▶ Horizontaal: ✓
- ▶ Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Externe luidspreker: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.nl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL