

Sharp Signage Display

NEC MULTISYNC ME651



- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Veilig beheer op afstand - bedien apparaten veilig op afstand via NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.
- Gebruiks- en bedieningsgemak - slimme installatie-, bedienings- en onderhoudsfuncties garanderen nauwkeurige prestaties van het display, waardoor tijd, moeite en middelen worden bespaard.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalingangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Eenvoudige weergave van content - de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt verschillende beeldbestandsformaten voor eenvoudige en zelfstandige weergave van content.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	6
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1736
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1033
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	280
Gewicht zonder standaard (kg)	29
Transportgewicht (Kg)	42
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Grootte Omlijsting (L/R) mm	15
Grootte Omlijsting (U) mm	15
Haze Level [%]	1

Special Characteristics	Frame Comp, Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo, Actieve USB-poort (15 W)
HDR High Dynamic Range	Yes
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
IP Rating	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Versterkingsregeling	True
SNMP	True

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	165
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

Beelddiagonaal (inches / cm)	65
Beelddiagonaal (inches / cm)	164

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Energie Sterren	True
-----------------	------

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

