



- ▶ PRINTEN, KOPIËREN, SCANNEN EN FAXEN
- ▶ 35 PPM IN ZWART-WIT
- ▶ PAPIERCAPACITEIT: STANDAARD 1.100, MAX. 2.100 VEL
- ▶ STANDAARD PRINT-/NETWERKKAART EN NETWERKSCANNEN IN KLEUR
- ▶ STANDAARD VOORZIEN VAN DUPLEXMODULE EN AUTOMATISCHE DUBBELZIJDIGE DOCUMENTENINVOER
- ▶ RUIMTEBESPARENDE INTERNE FINISHER
- ▶ LCD-KLEURENSCHERM 7-INCH (TOUCHSCREEN) MET MINIATUURWEERGAVE EN STYLUSPEN
- ▶ OPTIONEEL UITSCHUIFBAAR TOETSENBORD VOOR EENVOUDIGE DATA-INVOER

Essentiële functies. Betaalbare prestaties.

De betaalbare zwart-wit-A3-MFP MX-M356N, klaar voor het netwerk en standaard inclusief alle essentiële functies, is ideaal voor kleine, drukwerkergroepen.

Snel dubbelzijdig afdrukken en kopiëren, een royale papiercapaciteit, PCL6 voor snellere opdrachtverwerkingen nuttige kopieerfuncties - zoals kaartkopie, roterendsorteren en elektronisch sorteren - bieden samen een directe verbetering van de kantoorproductiviteit.

ALGEMEEN

- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4): **35**
- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3): **20**
- ▶ Papierformaat Min.-Max.: **A6 - A3**
- ▶ Papiergewicht (g/m2): **55 - 200**
- ▶ Papiercapaciteit Std. (vel): **1100**
- ▶ Papiercapaciteit Max. (vel): **2100**
- ▶ Opwarmtijd (Sec.): **20 or less**
- ▶ Geheugen Min./Max. (MB): **2048**
- ▶ Printergeheugen Min./Max. (MB): **2048**
- ▶ Harddisk: **OPT**
- ▶ Harddisk capaciteit (GB): **250**
- ▶ Duplex (dubbelzijdig afdrukken): **STD**
- ▶ Aansluitspanning (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Stroomverbruik (kW): **1,45**
- ▶ Afmetingen (cm): **620 x 617 x 830**
- ▶ Gewicht (Kg): **51**

DOCUMENTENINVOER

- ▶ Origineelencapaciteit (pag.): **100**

DOKUMENTENARCHIVERING

- ▶ Dokumentenarchivering (Standaard / Optie): **OPT**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's): **20.000**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's): **10.000**
- ▶ Opgeslagen opdrachten: **Copy, print, scan, fax**
- ▶ Bewaarmappen: **Quick folder, main folder, custom folder**
- ▶ Vertrouwelijke opslag: **✓**

FAX

- ▶ Fax (Standaard / Optie): **OPT**
- ▶ Compressiemethode: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Communicatieprotocol: **Super G3/G3**
- ▶ Transmissietijd (Sec.): **2**
- ▶ Modemsnelheid (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Transmissieresolutie: **STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391**
- ▶ Papierformaat (Max.): **A3**
- ▶ Geheugen (MB): **512 - 1024**
- ▶ Grijswaarden: **256**
- ▶ Registratie; snelkiezen/verkortkiezen: **1000**
- ▶ Uitzendverbinding (max. bestemmingen): **500**

COPIER

- ▶ Originalformat (Max.): **A3**
- ▶ Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.): **4,0**
- ▶ E-sort Std: **✓**
- ▶ Continue kopiëren (Max. aantal): **999**
- ▶ Scanresolutie z/w (dpi): **600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**
- ▶ Scanresolutie kleur (dpi): **600 x 600; 600 x 400; 600 x 300**
- ▶ Printresolutie (dpi): **600 x 600**
- ▶ GBC perforator: **2**
- ▶ Gradatie (equivalent levels) - Kleur: **256**
- ▶ Zoombereik (%): **25 - 400**
- ▶ Preset copy ratios: **10**

SCANNER

- ▶ Netwerkscanner (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan: **✓**
- ▶ Resolutie Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600; 50 - 9600**
- ▶ Bestandsformaten: **XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF**
- ▶ Scanner-Utility-Software: **Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Scanbestemming: Desktop: **✓**
- ▶ Scanbestemming: FTP, E-Mail: **✓**
- ▶ Scanbestemming: SMB (Netwerk map): **✓**
- ▶ Scanbestemming: USB-geheugen: **✓**

NETWORK PRINTER

- ▶ Resolutie (dpi): **1200 x 600; 600 x 600**
- ▶ Verbeterde Resolutie (dpi): **1200 x 600; 600 x 600**
- ▶ Netwerkprinter (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Interface (Standaard/Optie): **USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem standaard:
Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
- ▶ Ondersteund besturingssysteem optie: **Max OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10**
- ▶ Netwerkprotocol:
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
- ▶ Afdrukprotocol: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL std./opt.: **STD: PCL6 emulation/OPT: PostScript3 emulation**
- ▶ Beschikbare lettertypes: **80 (PCL), 136 (PS3)**

AFWERKING

- ▶ Uitvoer capaciteit max.: **500**
- ▶ Maximale niet capaciteit (vel): **50**
- ▶ Off-set shifting: **STD**

www.sharp.nl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL