

A4 kleuren kopieerapparaat

MX-C300W

Krachtige desktop MFP voor elke werkplek



- Printen, kopiëren, scannen, faxen & wireless printen
- Papiercapaciteit: standaard 300, max. 800 vel
- 600 x 600 dpi afdrukresolutie
- USB poort voor eenvoudige scan naar USB en USB direct print faciliteit
- 30 ppm in zowel kleur als zwart-wit
- A4 Desktop kopieerapparaat met compact ontwerp
- Standaard Reversing Single Pass documenten invoer (RSPF)
- Standaard Wireless LAN (alleen MX-C300W)

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4)	30
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	30
Papierformaat: Min.-Max.	A6R - A4R
Papiergewicht (g/m²)	Drawer 60 - 105Bypass 55 - 220Optional Drawer 60 - 105
Papiercapaciteit: Std. (vel)	300
Papiercapaciteit: Max. (vel)	800
Opwarmtijd (Sec.)	29
Geheugen Min./Max. (MB)	512
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Afmetingen (mm)	429 x 509 x 421
Gewicht (kg)	29

DOCUMENTENINVOER

Originelen capaciteit (pag.)	50
------------------------------	----

NETWORK PRINTER

Resolutie (dpi)	600 x 600
Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Interface (Standaard/Optie)	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows XP, Windows Server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Netwerkprotocol	TCP / IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL std./opt.	STD: PCL6, PS3
Beschikbare lettertypes	80 (PCL) 136 (PS3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.	150
-------------------------	-----

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 5% dekking)	6000
Cyaan (aantal pagina's bij 5% dekking)	6000
Magenta (aantal pagina's bij 5% dekking)	6000
Geel (aantal pagina's bij 5% dekking)	6000

COPIER

Originelenformaat (Max.)	A4
Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.)	18
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	10
E-sort Std.	•
Continue kopiëren (Max. aantal)	999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Printresolutie (dpi)	600 x 600
Gradatie (equivalent levels) - Z/W	256
Gradatie (equivalent levels) - Kleur	256
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	8(4R / 4E)

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	•
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Bestandsformaten	TIFF, PDF, JPEG (colour only)
Scanner-Utility-Software	Network Scanner Tool, TWAIN
Scanbestemming: Desktop	•
Scanbestemming: FTP, E-Mail	•
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	•
Scanbestemming: USB-geheugen	•

FAX

Fax (Standaard / Optie)	STD
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (Sec.)	Less than 2
Modemsnelheid (bps)	33.600 - 2.400
Transmissieresolutie	STD 203.2 x 97.8 Ultra Fine 203.2 x 195.6 Super Fine 203.2 x 391
Papierformaat (Max.)	A4
Geheugen (MB)	8
Grijswaarden	256
Registratie	300
Uitzendverbinding (max. bestemmingen)	100

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	STD
Conform standaard	IEEE802.11n / g / b
Toegangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Beveiliging	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

