

This is Why



- ▶ PRINTEN, KOPIËREN, SCANNEN, FAXEN EN DOCUMENTVERWERKING
- ▶ 75 PPM IN ZOWEL ZWART-WIT ALS KLEUR
- ▶ PAPIERCAPACITEIT: STANDAARD 3.100, MAX. 13.500 VEL
- ▶ HOGE SNELHEID, HOGE PRODUCTIVITEIT MET EEN GROTE VERScheidenHEID AAN PROFESSIONELE AFWEKINGSOPTIES
- ▶ 15.4" KLEUREN LCD PANEEL, VOLLEDIG AANPASBAAR EN MULTI TOUCH BEDIENING
- ▶ DEVELOPER REFRESH SYSTEEM VOOR HOGE AFDRUKKWALITEIT
- ▶ INLINE FULL-BLEED PRINTEN
- ▶ EFI FIERY SERVER OPTIE

De MX-7500N uit de Pro-series digitale kleurenproductiesystemen bieden uitzonderlijke productiviteit, professionele functies en afdrukkwaliteit van wereldklasse met snelheden tot 75 ppm. Deze nieuwe modellen, ontworpen voor centrale reproafdelingen, printshops, drukkerijen en on-demand omgevingen, combineren een veelzijdig, modulair ontwerp met een brede reeks ondersteunde media en een krachtige uitvoerfunctionaliteit; hierdoor kan uw bedrijf meer taken inhouse uitvoeren en de winstgevendheid verbeteren.

ALGEMEEN

- ▶ Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4): **75**
- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4): **75**
- ▶ Papierformaat: Max.-Min.: **A5R - SRA3**
- ▶ Papiergewicht (g/m2): **52-300**
- ▶ Papiercapaciteit: Std. (vel): **3100**
- ▶ Papiercapaciteit: Max. (vel): **13500**
- ▶ Opwarmtijd (Sec.): **90**
- ▶ Geheugen Min./Max. (MB): **5120**
- ▶ Printergeheugen Min./Max. (MB): **5120**
- ▶ Harddisk: **STD**
- ▶ Harddisk capaciteit (GB): **1024**
- ▶ Duplex (dubbelzijdig afdrukken): **STD**
- ▶ Aansluitspanning (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Stroomverbruik (kW): **3840**
- ▶ Afmetingen basis unit (mm): **982 x 768 x 1,530**
- ▶ Gewicht (Kg): **228.1**

DOCUMENTENINVOER

- ▶ Originelencapaciteit (pag.): **150**
- ▶ Originelendoorvoersnelheid - z/w: **75**
- ▶ Originelendoorvoersnelheid - Kleur: **75**

DOKUMENTENARCHIVERING

- ▶ Dokumentenarchivering (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's): **35000**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's): **10000**
- ▶ Opgeslagen opdrachten: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Bewaarmappen: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Vertrouwelijke opslag: **✓**

FAX

- ▶ Fax (Standaard / Optie): **N/A**

COPIER

- ▶ Originalformat (Max.): **A3**
- ▶ Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.): **5,1**
- ▶ Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.): **3,7**
- ▶ E-sort Std: **✓**
- ▶ Continue kopiëren (Max. aantal): **9999**
- ▶ Scanresolutie z/w (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Scanresolutie kleur (dpi): **600 x 600**
- ▶ Printresolutie (dpi): **600 x 600, 600 (equivalent) x 600, 1, 200 x 1,200**
- ▶ Gradatie (equivalent levels) - Z/W: **2**
- ▶ Gradatie (equivalent levels) - Kleur: **256**
- ▶ Zoombereik (%): **25-400 (25 - 200 using 1% increments)**
- ▶ Preset copy ratios: **10**

SCANNER

- ▶ Netwerkscanner (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan: **✓**
- ▶ Resolutie Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050-9600**
- ▶ Bestandsformaten: **XPS, PDF, encrypted PDF, compact PDF, PDF/A-1b, JPEG (colour only), TIFF**
- ▶ Scanner-Utility-Software: **Sharp Network Scanner Tool, Sharpdesk™, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Scanbestemming: Desktop: **✓**
- ▶ Scanbestemming: FTP, E-Mail: **✓**
- ▶ Scanbestemming: SMB (Netwerk map): **✓**
- ▶ Scanbestemming: USB-geheugen: **✓**

NETWORK PRINTER

- ▶ Netwerkprinter (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Resolutie (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Interface (Standaard/Optie): **Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX-1000Base-T**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem standaard: **Windows XP/Windows Server 2003,2008, 2008 R2/2012, Windows Vista, Windows 7,8 Mac OS 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8**
- ▶ Netwerkprotocol: **TCP/IP (IPv4, IPv6) IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Afdrukprotocollen: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL std./opt.: **Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3 Opt XPS**
- ▶ Beschikbare lettertypes: **80 (PCL), 136 (PS3)**

AFWERKING

- ▶ Uitvoer capaciteit: **4250**
- ▶ Maximale niet capaciteit (vel): **100**
- ▶ Boekbinden: **OPT**
- ▶ Off-set shifting: **STD**
- ▶ Perforatie: **OPT**
- ▶ GBC-perforator: **OPT**
- ▶ Inserter: **OPT**
- ▶ Vouweenheid: **OPT**

www.sharp.nl

SHARP

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL