Laserprojector – 4K+ 1 DLP – Professional

Sharp X141Q



Extreme efficiëntie in het scherpste detail

- Fijnste detail scherpe 4K+ resolutie bereikt perfecte beeldhelderheid voor gemakkelijke weergave van zeer gedetailleerde inhoud
- Uitstekende beeldkwaliteit met levendige rode tinten, de RB laserlichtbron levert uitstekende kleurprestaties en projecteert beelden die opmerkelijk levensecht zijn.
- IP6X-geclassificeerde optische motor beschermt tegen stofinfiltratie voor langdurige beeldkwaliteit
- Ontworpen voor prestaties en efficiëntie, behalen deze compacte, flexibele installatie modellen tot 20% lagere energieverbruik in vergelijking met onze eerdere lampgebaseerde modellen, zoals de NEC PH1000U onder vergelijkbare bedrijfsomstandigheden.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Garantieverlengingen

Warranty Extension for Laser Projectors Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren
Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren

Lenzen

XP-57UL Ultra-kortafstandslenzen voor speciale X-serie projectoren
Ultra-korte projectie lens voor speciale X-serie projectoren.

XP-58ZL Korte projectielens voor speciale X-serie projectoren
Kortaf lens voor speciale X-serie projectoren.

XP-60ZL Standaard zoomlens voor speciale X-serie projectoren
Standaard zoomlens voor speciale X-serie projectoren.

XP-59ZL Kortaf lens voor speciale X-serie projectoren
Kortaf lens voor speciale X-serie projectoren.

XP-61ZL Standaard zoomlens voor speciale X-serie projectoren
Standaard zoomlens voor speciale X-serie projectoren.

XP-62ZL Langwerpige zoomlens voor speciale X-serie projectoren
Langwerpige zoomlens voor speciale X-serie projectoren.

Aanvullende diensten

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Support+ Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten

24/7 Usage for Projectors Optioneel 24/7 gebruik (1e tot 3e jaar) voor speciale Sharp-projectoren
Optioneel 24/7 gebruik (1e tot 3e jaar) voor speciale Sharp-projectoren

Montageopties

Ceiling Mount PJ02CMPX Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren (PAxx4 en PXxx4 series)
Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren (PAxx4 en PXxx4 series).

Ceiling Mount PJ02UCMPF Universele plafondbeugel voor verticale en portretprojectie voor specifieke Sharp/NEC projectoren
Universele plafondbeugel voor verticale en portretprojectie voor specifieke Sharp/NEC projectoren.

Kalibratie en afstelling

ProAssist Genereer perfect homogene digitale doeken vanuit meerdere projectie-installaties.
Genereer perfect homogene digitale doeken vanuit meerdere projectie-installaties.

Beeldregeling en connectiviteit

Hiperwall

Specificaties

Algemeen

Serie	[sharp-x-series]
Order Code	XP141Q (BK),XP141Q-W (WH)

Optisch

Beeldverhouding	16:10
Helderheid normaal (lm)	13500
Conform ISO21118-2020	Ja
Contrastverhouding	[30000001]
Projectietechnologie	1-chip - DLP™-technologie
Scherpstelling	Gemotoriseerd
Levensduur lichtbron normale modus (uur)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	[6-motorized-lens-options]
Lensinstelling	Gemotoriseerd
Lensverschuiving tot H/V (3 waarden)	Up to H:±0.2, V:+0.6,-0.6
Paneelresolutie	1920 x 1200 (WUXGA)
Minimale projectieafstand (m)	0,86
Maximale projectieafstand (m)	43,2
Projectiefactor	depending on lens selection
Native resolutie	3840x2400 (4K+)
Schermdiagonaal maximaal (cm)	1270.0
Schermdiagonaal maximaal (inch)	500.0
Schermdiagonaal minimaal (cm)	100.0
Schermdiagonaal minimaal (inch)	40.0
Ondersteunde resolutie interlaced	480i/50
Ondersteunde resolutie progressief	480p/60
Ondersteunde resolutie (met formaat)	3840x2400 (4K+)
Zoomtype	Gemotoriseerd
Keystone-correctie V ± (°)	36
Keystone-correctie H ± (°)	36

Connectiviteit

LAN	1 x RJ45
Digitale ingang	2 x HDMI™ ondersteunende HDCP, [1-x-hdbaset], 2 x DisplayPort met HDCP-ondersteuning, [1-x-12g-sdi]
Digitale uitgang	[1-x-12g-sdi]
Besturing	[1-x-screen-trigger], 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Afstandsbediening

Afstandsbediening	Auto Adjust, Traploze digitale vergroting van beeldsnedes, Besturing Eco Mode, Inputcontrole, selectie directe bron, Beeldaanpassing, Volledige Lenscontrole, AV Mute, Bedrade / Draadloze Verbinding, Stilstandfunctie, Testbeeld, Selecteer ID, AAN/UIT, Sluiterfunctie, selecteren (op, neer, links, rechts), Geometrische Correctie, Aan/Uit-selectie op het Scherm
3,5 mm stereo mini-jack-ingang	1

Elektrisch

Stroomverbruik normaal (W)	1080
Stroomverbruik Eco (W)	980
Stroomverbruik stand-by (W)	0,5
Stroomverbruik netwerkstand-by (W)	3
Voeding (Hz)	50-60
Voeding (V AC)	100-240

Mechanisch

Kleuruitvoering	Zwarte, Wit
Breedte zonder lens en voeten (mm)	500
Hoogte zonder lens en voeten (mm)	216
Diepte zonder lens en voeten (mm)	577
Ventilatorgeluid Eco (dB)	35
Ventilatorgeluid normaal (dB)	37
Gewicht (kg)	29,4

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	0 - 80
Opslagvochtigheid (%)	0 - 90
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 to 45
Opslagtemperatuur (°C)	-10 to 60

Ergonomie

Certificeringen	TUEV Type Approved, RoHS, ErP, CE
Ecologische materialen	100% recycleerbare verpakking, Handleidingen zijn te downloaden
Ecologische normen	Voldoet aan ErP
Energie-efficiëntie	Laserlichtbron

Garanties

Garantie lichtbron	3 jaar of 10000h (wat zich het eerst voordoet)
Garantie 3 jaar, pan-Europese service	Ja

Leveringsinhoud	Korte handleiding, Projector, Netkabel

Speciale kenmerken	Paswoord-veiligheidssysteem, [naviset-administrator-2], RS-232-besturing, Portretinstelling, Direct-Power-Off-functie, Edge-blending functie, [ip5xip6x-rated], [pj-link], Geometrische correctie, [sealed-engine], Bioscoopkwaliteitsbeeld (CQP) Bewerking voor de beste beeldkwaliteit, Lensgeheugen, Constante Helderheidsmodus, [crestron-connected], Optioneel gebruikerslogo, vrij kantelbaar, Timerfunctie
OSD-talen	27

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp X141Q, 19/11/2026