



Big Pad Interactieve Display

NEC MULTISYNC M491 PCAP

- Modern en gemakkelijk te reinigen ontwerp - edge-to-edge scherm voor een onopvallende integratie in elke toepassing en omgeving.
- Uitzonderlijke aanraakprestaties - met maximaal 20 aanraakpunten biedt de PCAP-technologie een uitstekende aanraakrespons voor zowel een pen als met een vinger.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.
- Veilig beheer op afstand - bedien apparaten veilig op afstand via NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, HDMI-kabel, Pen, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding, USB-kabel
Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AG
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	80
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1298
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	860
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	224
Gewicht zonder standaard (kg)	30
Transportgewicht (Kg)	38
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Energie Sterren	True
Verwerking lichtsensor	-

Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	4,5
Penmodus / Vinger Modus	True
Hardheid Scherm (H)	6
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi
Light Transmission [%]	85 (+/- 5 %)
Touch Method	Geleidende passieve pen (≥ 8 mm), Vinger
Data Interface [AVSpecificationTechnology]	USB-HID Projected Capacitive Touch (P-CAP)
Special Characteristics	Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	True
Temperatuur Sensor	True
IP Rating	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
E-mail Notificatie	True
Liggend	True
Staand	True
Horizontaal	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	300 x 300 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
Beelddiagonaal (inches / cm)	49
Beelddiagonaal (inches / cm)	123
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: NEC MultiSync M491 PCAP, 19/5/2026