

MX-M365N



- Printen, kopiëren, scannen, faxen en documentverwerking
- 36 ppm zwart-wit
- Papiercapaciteit: Std 600 Max 6.600 vel
- 1.200 x 1.200 dpi afdrukresolutie & netwerkscannen in kleur naar verschillende bestemmingen
- 10.1 kleuren LCD touch-screen met multi-touch bediening
- 150-vel Duplex Single Pass Feeder (DSPF) en snel scannen met 170 ipm kleur en zwart-wit
- Toonaangevende beveiligingsmogelijkheden voor het optimaal beschermen van vertrouwelijke data/documenten
- Met OSA® van Sharp (Open System Architecture) is het mogelijk voor softwareontwikkelaars om de MFP te integreren binnen bestaande bedrijfsapplicaties

Specificaties

Algemeen

Motorsnelheid: A4 Zwart-wit (ppm)	36
Technologie	17
Papierformaat: Min.	A5R
Papierformaat: Max.	A3W
Papiergewicht: Min. (g/m ²)	55
Papiergewicht: Max. (g/m ²)	300
Papiercapaciteit: Standaard (vellen)	600
Papiercapaciteit: Max. (vellen)	6600
Opwarmtijd (sec.)	12
Algemeen geheugen: Min. (GB)	3
Algemeen geheugen: Max. (GB)	4
Opslag: Std.	HDD
HDD-capaciteit: Std. (GB)	320
Dubbelzijdig	Std.
Stroomvoorziening: Frequentie min. (Hz)	50
Stroomvoorziening: Frequentie max. (Hz)	60
Stroomverbruik (kW)	1,84
Basiseenheid breedte (mm)	618
Basiseenheid diepte (mm)	713
Basiseenheid hoogte (mm)	843
Gewicht (kg)	77
Stroomvereisten: Netspanning min. (V)	220
Stroomvoorziening: Netspanning max. (V)	240

Kopieerapparaat

Origineel papierformaat: Max.	A3
Duur eerste kopie: Zwart-wit (sec.)	45
Elektronische sortering	Std.
Continue kopie (Max. aantal kopieën)	999
Scanresolutie: Zwart-wit (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Scanresolutie: Kleur (dpi)	600 x 600
Afdrukresolutie (dpi)	1200 x 1200
Gradatie: Kleur (gelijke niveaus)	256
Gradatie: Zwart-wit (gelijke niveaus)	2
Zoombereik: Min. (%)	25
Zoombereik: Max. (%)	400
Vooraf ingestelde kopieerverhoudingen	10
Netwerkscanner	Push scan, Pull scan

Scanner

Scan methode	Std.
Push-scan resolutie (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan resolutie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capaciteit documentinvoer (vellen)	150
Bestandsindelingen: Standaard	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Hulpprogramma's voor scanners	Sharpdesk Mobile
Scanbestemmingen	Desktop, FTP, Email, SMB (Netwerk map), USB-geheugen

Afwerking

Uitvoercapaciteit: Min. (vellen)	400
Uitvoercapaciteit: Max. (vellen)	4000
Nietcapaciteit: Max. (vellen)	50
Zadelsteek	Opt.
Offset shifting	Std.
Perforator	Opt.

Printer

Netwerkprinter	Std.
Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Verbeterde resolutie (dpi)	1200 x 1200
Interface: Standaard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem: Standaard	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Netwerk protocollen	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), NetBEUI
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL: Standaard	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
PDL: Optioneel	XPS
Beschikbare lettertypen	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Opt.
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (sec.)	3
Modemsnelheid: Min. (bps)	2400
Modemsnelheid: Max. (bps)	33600
Transmissieresolutie: Standaard (dpi)	203.2 x 97.8
Transmissieresolutie: Ultra fine(dpi)	406.4 x 391
Documentgrotte: Min.	A5
Documentgrootte: Max.	A3
Geheugen: Max. (GB)	1
Grijswaarden (niveaus)	256
Kiesregistratie: Snel/snel kiezen	2000
Uitzendtransmissie (max. bestemmingen)	500

Bestand

Bestandsarchivering	Std.
Capaciteit: Hoofd- en aangepaste mappen (pagina's)	20000
Capaciteit: Snelle bestandsmap (pagina's)	10000
Opgeslagen taken	Kopieer, Print, Scan, Faxopdrachten
Opslagmappen	Quick file, Main, Custom (Max 1000)
Vertrouwelijke opslag	True

Draadloos LAN

Conform regelgeving	IEEE802.11b/g/n
Toegangsmodus	Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

