

This is Why

- ▶ 90-INCH (228,7 CM BEELDSCHERMDIAGONAAL)
- ▶ 1.920 X 1.080 RESOLUTION IN DOTS
- ▶ HOGE HELDERHEID (700 CD/M²)
- ▶ HOOG CONTRAST 1.000.000:1 (LOCAL DIMMING HIGH) 4.000:1 (LOCAL DIMMING OFF)
- ▶ FULL LED BACKLIGHT
- ▶ GESCHIKT VOOR 24/7 GEBRUIK
- ▶ ZEER ENERGIEZUINIG
- ▶ SLANK DESIGN EN LICHT VAN GEWICHT (75KG)



De PN-R903 is het vlaggenschip van de nieuwe PNR-reeks van Sharp en vormt een bijzonder aantrekkelijke keuze voor integratie in grote openbare ruimtes en in de retailomgeving. In een staande opstelling is de monitor bijna 2 meter hoog. De PN-R903, groot genoeg om op naadloze wijze een 2x2-videowand te vervangen, is eenvoudig te installeren door zijn lage gewicht van slechts 75kg en vereist veel minder bekabeling en computerondersteuning dan een videowall. De Full LED achtergrondverlichting, in combinatie met local dimming-technologie, produceert een contrastverhouding van maximaal 1.000.000:1 voor diepe, rijke zwarttinten en energieke kleuren.

De monitoren uit de PNR-serie van Sharp combineren esthetiek met hoge prestaties van een full-professional monitor. De lichtintensiteit van deze nieuwe monitoren is maar liefst 700 cd/m², daarnaast zijn ze door het hoogwaardige UV²A paneel 24/7-inzetbaar en zowel in horizontale als verticale oriëntatie te installeren. De monitoren beschikken over een uitgebreide input/output interface met meerdere digitale in- en uitgangen, zoals HDMI, DVI en Displayport.

Zoals bij alle professionele monitoren van Sharp, wordt ook de PN-R903 standaard geleverd met de uitstekende 3-jarige garantie van Sharp.

DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **LCD UV2A RGB**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **90/228.7**
- ▶ Aspect Ratio: **16 : 9**
- ▶ Backlight Technologie: **LED. volledige reeks**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **700**
- ▶ Contrast Ratio: **1,000, 000:1 (local dimming set to HIGH) 4,000:1 (local dimming OFF)**
- ▶ Kleuren Display: **1,06b**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **6**
- ▶ Kijkhoek (H/V) 0 CR >10: **176/176**

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **660**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **0 to 40**
- ▶ Vochtigheid (%): **20 to 80**
- ▶ Warmteafgifte (BTU/h) MAX: **2253.52**

MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **35**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **27**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **2,055 x 1,197 x 122**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **75 kg**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Orgaan: **1**
- ▶ Composiet: **1**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **2**

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1**

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Lokaal Dimmen: ✓
- ▶ Ingebouwde luidsprekers (W): **10 x 10**
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Kleur Behuizing: **ZWART**
- ▶ Geen ventilator koeling: ✓
- ▶ Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot): ✓
- ▶ Serieschakeling (Mirror-modus): ✓
- ▶ Hardware Diagnose: ✓
- ▶ Monitor Besturing Software Ondersteuning: ✓

VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

- ▶ CE, CB Rapport: ✓
- ▶ Inhoud Kwik (mg): **0**
- ▶ Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn): ✓

INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓
- ▶ Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm): **4/600mm x 400mm or 4/600mm x 600mm**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm: **1**

www.sharp.nl

SHARP

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL