

Pallet- en verpakkingsinformatie SHARP PV Modules

Van toepassing op de volgende types met 144 cellen:

NU-JD540

Palletmaat		Leveringsinformatie		Naam van de verpakking	Materiaal	Gewicht
Lengte Breedte	2.311 mm 1.125 mm	Panelen per pallet	31 stuks	Verpakkingsdoos	Golfpapier	11,2 kg
Hoogte enkele stapel	1.250 mm	Modules per vrachtwagen (40 voet)	620 stuks	Pallet	Multiplex	22,4 kg
Hoogte dubbele stapel	2.500 mm	Pallets per vrachtwagen (40 voet)	20 stuks	Kunststof band	PET	1,5 kg
Gewicht enkele stapel (pallet + modules)	945 kg	Modulerichting op pallet	recht op oplange zijde	Plasticfolie	PEL5D98	1,3 kg
Dubbel stapelgewicht (pallets + modules)	1.890 kg					





Pallet zijaanzicht (dubbele stapel)



Opslag en transport

Maximaal Stapelen voor opslag	2 pallets
Maximaal Stapelen voor transport	2 pallets

Verzendgegevensblad

SHIPMENT DATA SHEET					
PALLET: Y219057F014					
PACKING DATE			: 2021-09-24		
MODEL NO			: NU-JD540 1)		
NO.	SERIAL NO.	Pmax(W)	NO.	SERIAL NO.	Pmax(W)
16	Y21923BF05170 	xxx.x			
15	Y21923BF05296 	xxx.x	31	Y21923BF05489 	xxx.x
14	Y21923BF05313 	xxx.x	30	Y21923BF05003 	xxx.x
13	Y21923BF05244 	xxx.x	29	Y21923BF05295 	xxx.x
12	Y21923BF05300 	xxx.x	28	Y21923BF05378 	xxx.x
11	Y21923BF05307 	xxx.x	27	Y21923BF05206 	xxx.x
10	Y21923BF04102 	xxx.x	26	Y21923BF05179 	xxx.x
9	Y21923BF04077 	xxx.x	25	Y21923BF05580 	xxx.x
8	Y21923BF04104 	xxx.x	24	Y21923BF05581 	xxx.x
7	Y21923BF04118 	xxx.x	23	Y21923BF05574 	xxx.x
6	Y21923BF05246 	xxx.x	22	Y21923BF05526 	xxx.x
5	Y21923BF05550 	xxx.x	21	Y21923BF05546 	xxx.x
4	Y21923BF05554 	xxx.x	20	Y21923BF05299 	xxx.x
3	Y21923BF05537 	xxx.x	19	Y21923BF05585 	xxx.x
2	Y21923BF04060 	xxx.x	18	Y21923BF05397 	xxx.x
1	Y21923BF04039 	xxx.x	17	Y21923BF05182 	xxx.x

Labelinformatie

SHARP		PHOTOVOLTAIC MODULE MODEL: NU-JD540
MAXIMUM POWER (+5%/-0%) OPEN-CIRCUIT VOLTAGE (+10%/-10%) SHORT-CIRCUIT CURRENT (+10%/-10%) VOLTAGE AT POINT OF MAX POWER CURRENT AT POINT OF MAX POWER NOTE: IRRADIANCE OF 1000W/m ² , AM1.5 SPECTRUM AND CELL TEMPERATURE OF 25°C	(Pmax) (Voc) (Isc) (Vmpp) (Impp)	540W 50.34V 13.66A 41.64V 12.97A
MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE OVER-CURRENT PROTECTION FIRE RESISTANCE CLASS (Acc. to IEC61730-2:2004)		VDE APPROVED 1500V 25A CLASS C
TYPICAL WEIGHT		27.8kg
SHARP CORPORATION 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan		
EU	SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu	
IDENTIFICATION CODE: SERIAL NUMBER:		
		
      		
MADE IN CHINA		

- Module nr. 1 staat tegenover de andere modules op de pallet.
- Palletdocumentatie toont:
 - Modelnr.
 - Serienummer en barcode van pallets
 - Verpakkingsdatum
 - Serienummer en barcode van de module
 - Elektrisch vermogen Pmax (W)
- EAN-code is niet beschikbaar

¹⁾ L = Sharp Energy Solutions standaard met Lange zonnekabel (hetzelfde als NU-JD540)