



- ▶ 60-INCH (152 CM BEELDSCHERMDIAGONAAL)
- ▶ FULL HD RESOLUTIE 1.920 X 1.080 PIXELS
- ▶ 2000 CD/M² EN LOCAL DIMMING
- ▶ EEN BEHUIZING VAN SLECHTS 19,8 MM
- ▶ EEN MINIMALE LEVENSDUUR VAN 50.000 UUR (24/7)
- ▶ 5.000:1 CONTRAST RATIO
- ▶ GESCHIKT VOOR 5 X 5 MULTI-SCREEN

Sharp's groot formaat, high-performance LCD-monitoren zijn ontworpen om aan de meest uiteenlopende behoeften van zakelijke gebruikers te voldoen. De PN-A601 onderscheidt zich op het gebied van betrouwbaarheid, duurzaamheid en als vanzelfsprekend bij Sharp, de beeldkwaliteit. Door de toepassing van Sharp's UV2A technologie zijn de zwartwaarden van een ongekennde diepte en de kleuren helderder en levendig. De open structuur van het LCD-paneel zorgt ervoor dat uiterst efficiënt gebruik gemaakt wordt van het licht van de achtergrondverlichting. Met als extra voordeel een laag stroomverbruik. Een Sharp PN-A601 monitor is voor een breed scala aan toepassingen te gebruiken, zowel horizontaal als verticaal. De Sharp LCD-monitoren lenen zich uitstekend om op een dynamische en effectieve manier informatie over te brengen en door de elegante afwerking komen ze ook uitstekend tot recht in de hedendaagse kantooromgeving en publieke ruimtes.

DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **UV2A, local dimming**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1,920 X 1,080**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **60/152.5**
- ▶ Aspect Ratio: **16:9**
- ▶ Backlight Technologie: **LED, volledige reeks**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **2000**
- ▶ Contrast Ratio: **1,000, 000: 1 (local dimming set to HIGH)5,000:1 (without local dimming)**
- ▶ Kleuren Display: **1,06 b**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **6**
- ▶ Kijkhoek (H/V)0 CR >10: **176/176**

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **620**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **0 - 40**
- ▶ Vochtigheid (%): **20 - 80**
- ▶ Warmteafgifte (BTU/h) MAX: **2115,4**

MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **19.8**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **19.8**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **1.374 x 793 x 147**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **45**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Orgaan: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Composiet: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB01)**

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1 (OPT PN-ZB01)**

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Lokaal Dimmen: ✓
- ▶ Ingebouwde luidsprekers (W): **10 x 10**
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Kleur Behuizing: **ZWART**
- ▶ Lichtsensor: ✓
- ▶ Serieschakeling (Mirror-modus): ✓

VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

- ▶ CE, CB Rapport: ✓
- ▶ Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn): ✓

INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Externe luidspreker: **10W+10W (OPT PN-ZB01)**

www.sharp.nl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL