Laserprojector – Installatie

Sharp V731U



- Geen lampvervanging tot 20.000 uur onderhoudsvrije werking mogelijk dankzij de Laserlichtbron.
- Krijg geweldige prestaties - zonder in te boeten op kwaliteit en gebruiksgemak.
- Laag geluidsniveau van 31dB, de stille technologie zal uw vergadering niet verstoren.
- Impressioneer met levendige kleuren en een schitterend wit en een breed kleurenspectrum met een hoog dynamisch contrast.
- Incredible visualisatiecapaciteiten, indrukwekkende vrije kanteling en portretinstallatiecapaciteit, unieke geometrische aanpassing, tegelindeling en cameragebaseerde menging.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Garantieverlengingen

Warranty Extension for Laser Projectors Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren
Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren

Lenzen

NP40ZL Korte zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Korte zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

NP41ZL Medium zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Medium zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

NP43ZL Lange zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Lange zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

NP44ML Ultra-kort-werp lens voor speciale PV en V serie projectoren
Ultra-kortafstandslenzen voor speciale PV- en V-serie projectoren.

NP50ZL Standaard zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Standaard zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

XP-40ZL Korte zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Korte zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

XP-41ZL Medium zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Medium zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

XP-43ZL Lange zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Lange zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

XP-50ZL Standaard zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Standaard zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

XP-44ML-V Ultra-kortafstandslenzen voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Ultra-kortafstandslenzen voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

Aanvullende diensten

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Montageopties

Ceiling Mount PJ01UCM Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren
Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren.

Kabelafdekkingen

NP10CV Kabelbescherming voor lampgebaseerde Sharp/NEC PAxx3 serie projectoren
Kabelbescherming voor lampgebaseerde Sharp/NEC PAxx3 serie projectoren.

Kalibratie en afstelling

ProAssist Genereer perfect homogene digitale doeken vanuit meerdere projectie-installaties.
Genereer perfect homogene digitale doeken vanuit meerdere projectie-installaties.

Beeldregeling en connectiviteit

Hiperwall

Specificaties

Algemeen

Serie	[sharp-v-series-projectors]
Order Code	XPV731U (BK),XPV731U-W (WH)

Optisch

Beeldverhouding	16:10
Helderheid normaal (lm)	7300
Helderheid midden (lm)	7600
Helderheid stille modus (lm)	6600
Conform ISO21118-2020	Ja
Contrastverhouding	[30000001]
Projectietechnologie	3LCD-technologie
Scherpstelling	[motorized-and-manual-depending-on-lens]
Horizontale frequentie digitaal (kHz)	15/24-153
Verticale frequentie digitaal (Hz)	24-120
Levensduur lichtbron normale modus (uur)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	[5-motorized-lens-options]
Lensinstelling	Gemotoriseerd
Lensverschuiving H/V (2 waarden)	H:±20.0, V:+50.0,-10.0
Paneelresolutie	1920 x 1200 (WUXGA)
Minimale projectieafstand (m)	0,7
Maximale projectieafstand (m)	50,9
Schermdiagonaal maximaal (cm)	1270.0
Schermdiagonaal maximaal (inch)	500.0
Schermdiagonaal minimaal (cm)	101.6
Schermdiagonaal minimaal (inch)	40.0
Ondersteunde resolutie interlaced	1080i/50/60
Ondersteunde resolutie progressief	1080p/50/60
Zoomtype	[motorized-and-manual-depending-on-lens]
Keystone-correctie V ± (°)	30
Keystone-correctie H ± (°)	30

Connectiviteit

LAN	1 x RJ45
Audio-ingang	2 x HDMI audio-ondersteuning, 1 x HDBaseT audio-ondersteuning
Audio-uitgang	1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
Digitale ingang	[2-x-hdmi-supporting-hdcp-14], [1-x-hdbaset]
Besturing	1 x D-Sub 9 pin (RS-232), ethernet, 1 x 3.5 mm Stereo Mini-jack (Bedrade Afstandsbediening)
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Afstandsbediening

Afstandsbediening	Geometrische Correctie, Zoom/Focus en Lens Shift Controle, HDMI, projectie uit, Selecteer ID, Trapezecorrectie, AAN/UIT, Testbeeld, ID set, Besturing van ingangsbronnen, Digitale Zoom, Bedrade / Draadloze Verbinding, Beeldaanpassing, selecteren (op, neer, links, rechts), Sluiterfunctie, Volumeregeling
3,5 mm stereo mini-jack-ingang	1

Elektrisch

Stroomverbruik normaal (W)	434
Stroomverbruik stand-by (W)	0,5
Stroomverbruik netwerkstand-by (W)	2
Stroomverbruik stille modus (W)	403
Voeding (Hz)	50-60
Voeding (V AC)	100-240

Ergonomie

Certificeringen	CE, TUEV Type Approved, RoHS, ErP, EAC

Mechanisch

Kleuruitvoering	Wit, Zwarte
Breedte zonder lens en voeten (mm)	499
Hoogte zonder lens en voeten (mm)	164
Diepte zonder lens en voeten (mm)	407
Ventilatorgeluid normaal (dB)	40
Ventilatorgeluid stil (dB)	31
Gewicht (kg)	11,2
IR-afstandsbedieningsmodel	RD-480E

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid niet-condenserend (%)	20 to 80
Opslagvochtigheid niet-condenserend (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	0 to 40
Opslagtemperatuur (°C)	-10 to 50

Ecologische materialen	Handleidingen zijn te downloaden, 100% recycleerbare verpakking
Ecologische normen	Voldoet aan ErP
Energie-efficiëntie	Timerfunctie, Softwareprogrammering, ECO indelingsprogramma, Intelligent Power Management
Stand-byvermogen max. (W)	0,3

Garanties

Garantie lichtbron	3 jaar of 10000h (wat zich het eerst voordoet)
Garantie 3 jaar, pan-Europese service	Ja

Leveringsinhoud	Projector, Netkabel, Korte handleiding

Speciale kenmerken	Direct-Power-Off-functie, [crestron-connected], High altitude-modus, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, Timerfunctie, Paswoord-veiligheidssysteem, DICOM-simulatie, vrij kantelbaar, RS-232-besturing, [pj-link], Multi-Screen compensatiemodus, Optioneel gebruikerslogo, PIP/Side by Side, HDMI-ingang, Portretinstelling, Edge-blending functie, [hdr10-support], Lensgeheugen, handmatige wandkleurcorrectie, High Video Image Quality Circuit (Hollywood Quality Video), HTTP browsercontrole, [naviset-administrator-2], Beeldovergangen Schakelen, Geometrische correctie, LAN-besturing
Lensverschuiving V (max.)	0.65 / -0.65
Lensverschuiving H ± (max.)	+0.25
OSD-talen	27
Levensduur lichtbron tot (uur)	20000

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp V731U, 24/11/2026