

Sharp Signage Display

Sharp MultiSync PN-ME752



Voor uitzonderlijke prestaties in vergaderruimten en digitale signage-oplossingen biedt de ME-serie de beste visuele prestaties en waarde in zijn klasse ter ondersteuning van al uw behoeften.

- Seamless connectivity – native USB-C supports Bring Your Own Device workflows, safeguarding inclusion and boosting productivity, with a single cable connection between notebook and display.
- Best readability – aiding high productivity in well-lit meeting spaces, a high haze filter eliminates glare and reflections from windows and other light sources.
- Quick input detection – removing potential frustration and smoothing the way to productive meeting outcomes, the display responds immediately when a device is connected.
- Third-party compatibility – not simply a display, but an out-of-the-box solution, compatible with popular workplace and content management systems through the integrated SoC platform.
- New feature-ready – regular OTA Android OS updates ensure availability of the latest features and system security.

Specificaties

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	132
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Gewicht zonder standaard (kg)	35
Transportgewicht (Kg)	51
HDMI	0
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

Special Characteristics	DICOM-simulatie, HDMI ARC, Actieve USB-poort (15 W), Verwijderbaar logo HDR10, HLG, PQ
HDR High Dynamic Range	
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Kleur Behuizing	Zwart
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Liggend	True
Staan	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	800 x 600 (FDMI)
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8
Grootte Omlijsting (L/R) mm	16
Grootte Omlijsting (U) mm	16
Grootte Omlijsting (L) mm	16
Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	189
Energie Sterren	True
Haze Level [%]	Pro 25