

This is Why



- ▶ DLP XGA (1.024 X 768 PIXELS)
- ▶ HOGE LICHTOPBRENGST (ANSI LUMEN) 4.500
- ▶ 3D-READY
- ▶ HOOG CONTRASTRATIO (2.500:1)
- ▶ BRILLIANTCOLOR SYSTEEM
- ▶ VERTIKALE KEYSTONE CORRECTIE
- ▶ HDMI-INPUT
- ▶ AANSTURING VIA LAN AND RS232

De PG-D45X3D projecteert haarscherpe en levendige beelden met een lichtopbrengst van 4.500 ANSI Lumen, in een XGA-resolutie. Het DLP® display in combinatie met de BrilliantColor technologie levert superieure kleurkwaliteit en betrouwbaarheid. De uiterst geruisloze ventilator en het afgesloten DLP® optisch blok maken deze projector tot een ideale keuze bij intensief gebruik. Voorzien van diverse input and output terminals (inclusief RGB-loop through, stereo variable audio line-output en RS-232C) is deze projector geschikt voor de meest veeleisende installatie toepassingen. Door de toepassing van de DLP-Link® technologie kunt u door middels van een actieve 3D-bril ook stereoprojecties in 3D bekijken.

RESOLUTIE

- ▶ Chip / Paneelafmeting: **DMD/0,7"**
- ▶ 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: ✓/✗/✗
- ▶ Resolutie: **XGA 1024x768**
- ▶ UXGA 1.600 x 1.200: ✓
- ▶ SXGA+ 1.400x1.050: ✓
- ▶ SXGA 1.280x1.024: ✓
- ▶ WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768: ✓/✓/✓
- ▶ XGA 1.024 x 768: ✓
- ▶ SVGA 800 x 600: ✓
- ▶ Mac Compatible: ✓

DATA AANSLUITINGEN

- ▶ DVI-D/ DVI-I: ✓/✓
- ▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr): ✓

BESTURING

- ▶ RS232C (Sub-D): ✓
- ▶ LAN: ✓
- ▶ USB-aansluiting: ✓

KLEURENSYSTEEM

- ▶ PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- ▶ SECAM: ✓
- ▶ NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- ▶ Videoresolutie, DTV-Lijnen / TV-Lijnen: **600**
- ▶ DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- ▶ 576i/576p: ✓/✓
- ▶ 720p/1.035i: ✓/✓
- ▶ 1.080i/1.080p: ✓/✓

AUDIO

- ▶ Audio uitgang (stereo/mono): ✓/✗
- ▶ Uitgangsvermogen (W), RMS: **5**

OVERIGE

- ▶ Speciale eigenschappen: **BrilliantColor System by TI**
- ▶ Class A: **Dit is een Klasse A-product. Het is mogelijk dat dit product in de huiselijke omgeving radiostoringen veroorzaakt waartegen de gebruiker afdoende maatregelen dient te nemen.**
- ▶ Netspanning (V) / Stroomverbruik, Standaard (W) / ECO (W) / Stand-by (W): **100 -240/408/10,8**
- ▶ Warmteafgifte (BTU / h): ECO-IMode / Standaard: ✗/1392
- ▶ Afmetingen in mm (B x H x D): **400x100x335 (main body only)**
- ▶ Gewicht (kg): **5,8**
- ▶ EAN: **4974019654324**

PC-INGANG

- ▶ H-Frequentie (kHz): **15 - 110 KHz**
- ▶ V-Frequentie (Hz): **45 - 85 Hz**
- ▶ Pixel Clock (MHz): **12 - 170 MHz**

VIDEO AANSLUITINGEN

- ▶ FBAS (Cinch/BNC): ✓
- ▶ S-Video (Y/C): ✓
- ▶ DVI-D/ DVI-I: ✗/✓
- ▶ HDCP Compatible: ✓

AUDIO AANSLUITINGEN

- ▶ Mini Jack (3.5 mm) In/Out: ✓
- ▶ Cinch-Stereo aansluiting In/Out: ✓
- ▶ Via HDMI-Terminal: ✓

BEELD

- ▶ lichtopbrengst ECO-Mode (ANSI Lumen) / Standaard (ANSI Lumen): **4500**
- ▶ Contrast: **2500**
- ▶ Lamp (W) / levensduur ECO-Mode (h) / Standaard (h): **330/3000/2000**
- ▶ Ventilator: **30 dB ECO/37 dB Standard**
- ▶ Ingebouwde lens / Verwisselbare lens: ✓/✗
- ▶ Zoom-Objektief (manual / motorisch): ✓/✗
- ▶ Zoom-Objektief (brandpunt f, mm): **21 - 24,2**
- ▶ Lichtsterkte lens (F): **2,5 - 2,7**
- ▶ Lens-ratio (Beeldbreedte / Afstand): **1,48 - 1,67**
- ▶ Keystone (manual/auto): ✓/✗

ACCESSOIRES

- ▶ Afstandsbediening / Gebruiksaanwijzing (CD-ROM): ✓/✓
- ▶ Netkabel / PC kabel: ✓/✓

www.sharp.nl

SHARP

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL