

Zwart-wit productieprintsysteem geschikt voor koppeling met Fiery®

MX-M1055

Zwart-wit productieprintsysteem geschikt voor grote en complexere printopdrachten



- Hoogvolume productie
- Papiercapaciteit: standaard 3.100, max. 13.500 vel
- Groot en volledig aanpasbaar 15.4" kleuren-LCD-bedieningspaneel met multi-touch bediening voor optimaal gebruiksgemak
- Met een tik op het lcd scherm heeft u direct toegang tot Fiery® Command WorkStation
- 105 pagina's per minuut zwart-wit
- Krachtig, Fiery® ready, productie print systeem die een hoge efficiëntie levert tegen lage operationele kosten
- Volledige compatibiliteit met EFI Fiery® workflow en de laatste versie van de Fiery® print server als optie
- Ontworpen om eenvoudig onderhoud en maximale uptime te garanderen door volledige toegang aan de voorzijde van de MFP

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	105
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)	52
Papierformaat: Max.-Min.	SRA3 - A5R
Papiergewicht (g/m ²)	52 - 300
Papiercapaciteit: Std. (vel)	3100
Papiercapaciteit: Max. (vel)	13500
Opwarmtijd (Sec.)	210
Geheugen Min./Max. (GB)	5
Harddisk	STD
Harddisk capaciteit (GB)	1000
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	2,99
Afmetingen basis unit (mm)	1084 x 790 x 1237
Afmetingen totale configuratie (mm)	5982 x 790 x 1551
Gewicht (kg)	295

DOCUMENTENINVOER

Originelencapaciteit (pag.)	250
Originelendoorvoersnelheid: z/w	120 (simplex)200 (duplex)
Originelendoorvoersnelheid: Kleur	120 (simplex)200 (duplex)

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	STD
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	35000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10000
Opgeslagen opdrachten	Copy, print, scan, fax transmission
Bewaarmappen	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Vertrouwelijke opslag	.

FAX

Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 6% dekking)	120000
--	--------

COPIER

Originalformat (Max.)	A3
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	3,2
E-sort Std.	.
Continue kopiëren (Max. aantal)	9999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200
Gradatie (equivalent levels) - Z/W	256
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	10 (5E / 5R)

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	.
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600
Bestandsformaten	XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Scanner-Utility-Software	Sharp OSA Network Scanner Tool
Scanbestemming: Desktop	.
Scanbestemming: FTP, E-Mail	.
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	.
Scanbestemming: USB-geheugen	.

NETWERK PRINTER

Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Resolutie (dpi)	1200 x 1200
Verbeterde Resolutie (dpi)	1200 x 1200
Interface (Standaard/Optie)	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4
Netwerkprotocol	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL std./opt.	Std PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 136 (PS3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit	4000
Maximale niet capaciteit (vel)	100
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT
GBC-perforator	OPT
Insertor	OPT
Vouweenheid	OPT

