


Professionele displays voor eenvoudige signage toepassingen

PN-Y436P

Ideaal om de boodschap weer te geven



- 43" display voor professionele 24/7 digital signage
- 2x 7Watt speakers en USB Media Player
- LED, edge lit
- Portret, landscape, face-up and face-down installatie ondersteuning
- 1920 x 1080 pixels met een lichtintensiteit van 450cd/m2
- Contrast 1100:1
- Geschikt voor openbare ruimtes dankzij het slanke ontwerp
- IPS Display Technologie

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	LCD IPS
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 X 1080
Beelddiagonaal (inches / cm)	43 / 107.9
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Edge LED
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	1100:1
Kleuren Display	16.77 Million
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	12
Kijkhoek (H/V)0 CR >10	178 / 178

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100 - 240 / 50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	76
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0.5
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Vochtigheid (%)	20 - 80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	239

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Horizontaal	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4 / 400mm X 400mm

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DVI-D	1
Audio RCA R-L	1

ACCESSOIRES

Zender Afstandsbediening	STD
Handleiding	STD
Netsnoer	STD
Batterij	STD AA x 2

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

24/7 Werking Gecertificeerd	•
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	7 + 7
Computer Input - Plug en Play	•
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	Black
Geen ventilatorkoeling	•
Ventilatorregeling	0
Temperatuur Sensor	•
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	•
Multi Talen OSD	•
Serieschakeling (Mirror-modus)	•
Scherf Aanpassen	•
Kleur Temeperatuur Aanpassing	•
Gammabeheer	•
Monitor Besturing Software Ondersteuning	•
Temperatuurregeling	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	9.5
Grootte Omlijsting (U/L) mm	9.5 / 15.6
Product Afmetingen (B/H/D) mm	965 / 559 / 46
Gewicht zonder standaard (kg)	10.5

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	1
DVI-D	1
VGA	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
Audio RCA R-L	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
RS232C UIT	1
LAN-poort	1
USB	1