

This is Why

- ▶ 60-INCH (152 CM BEELDSCHERMDIAGONAAL)
- ▶ FULL HD RESOLUTIE 1.920 X 1.080 PIXELS
- ▶ GEÏNTEGREERDE TOUCH-MONITOR
- ▶ CONTRAST 3.000:1
- ▶ EDGE LED BACKLIGHT
- ▶ EENVOUDIGE BEDIENING VIA PEN-SOFTWARE
- ▶ EENVOUDIGE COMMUNICATIE VOOR SCANNER EN PRINTEN MET MFP
- ▶ ONDERSTEUNING VOOR ZOWEL WINDOWS ALS MAC OSX



Met een beelddiagonaal van ruim 152 cm is dit interactieve whiteboard zeer geschikt voor klassikaal onderwijs, in een vergaderruimte, als vervanging voor een projector of bijvoorbeeld voor videoconferenties. Het whiteboard levert optimale prestaties voor diverse presentatiedoeleinden. De door Sharp zelf ontwikkelde touch-functionaliteit met infraroodtechnologie leent zich daarbij bij uitstek voor vloeiende en snelle handschriftondersteuning. Ook het gebruik van de Quattron-technologie maakt de PNL602B uniek. Door de gele kleur toe te voegen aan de drie basiskleuren (rood, groen en blauw), realiseert Sharp indrukwekkende resultaten op het gebied van beeldkwaliteit en energieverbruik. De PNL602B maakt gebruik van Sharp's eigen Pen-software en een interactieve pen, die ervoor zorgen dat gebruiker direct met het toestel aan de slag kan. De software helpt om naadloos te integreren met netwerkprinters en netwerkscanners, zodat tijdens een meeting, training of les zowel papieren als digitale documenten gebruikt kunnen worden. Daarnaast is de PNL602B volledig compatibel met de multitouch-functionaliteiten van Windows7™ en is het LCD-scherm perfect te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld de inkttoepassing van Microsoft's Office™. Dit interactieve whiteboard is tevens compatible met Mac OSX.

DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **UV2A LCD**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1920 X 1080**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **60/152,5**
- ▶ Aspect Ratio: **16:9**
- ▶ Backlight Technologie: **LED, rand verlicht**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **300**
- ▶ Contrast Ratio: **3000:1**
- ▶ Kleuren Display: **1064 miljoen**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **6**
- ▶ Kijkhoek (H/V) 0 CR >10: **160/160**

AANRAAKINTERFACE SPECIFICATIE

- ▶ Technologie: **Infrarood**
- ▶ Aantal Aanraakgevoelige Punten: **2**
- ▶ Aantal gelijktijdige gebruikers: **1**
- ▶ Coating / Filter: **AR**
- ▶ Compatibiliteit met Besturingssystemen: **Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX.**

MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **41/41**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **41/41**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **1440 x 855 x 101**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **54**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Orgaan: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Composiet: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1 (OPT PN-ZB01)**

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1 (OPT PN-ZB01)**

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Ingebouwde luidsprekers (W): **7 + 7**
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Kleur Behuizing: **Zilver**
- ▶ Geen ventilatorkoeling: ✓

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100-240; 50-60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **170**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **5-35**
- ▶ Vochtigheid (%): **20-80**

INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓
- ▶ Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm: **0**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Externe luidspreker: **7W + 7W**

ACCESSOIRES

- ▶ Software: **Pensoft**
- ▶ Aanraak Gevoelige Pad: **OPT (PN-ZC01)**
- ▶ Pennenbakje: **STD**
- ▶ Pen: **STD**
- ▶ Gum: **STD**

www.sharp.nl

SHARP

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL