

Sharp Signage Display

Sharp MultiSync® M322



Voor signage oplossingen in commerciële omgevingen die 24/7 in gebruik zijn, biedt de 32-inch Sharp MultiSync® M322 alle professionele prestaties en functies die u nodig hebt, tegen minimale gebruikskosten.

- Modern en slank ontwerp – robuust maar elegant, waardoor het onopvallend in elke toepassing en omgeving kan worden geïntegreerd.
- Beveiligd beheer op afstand – bedien uw apparaten veilig en op afstand met Sharp NaviSet Administrator 2; beheer onderhoudsbehoeften proactief en bespaar tijd en middelen.
- Onbelemmerde leesbaarheid – geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de zichtbaarheid van de inhoud van de bewegwijzering of de presentatie in de vergaderruimte niet wordt verstoord.
- Bedrijfskritische, 24/7-gereedheid – de zorgvuldige selectie van industriële componenten en het doordachte ontwerp, gericht op veeleisende gebruiksscenario's, gaan gepaard met een indrukwekkende en continue kijkervaring.
- Toekomstbestendige connectiviteit – met meerdere industriestandaard digitale en analoge signaalingangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.

Specificaties

Grootte Omlijsting (L/R) mm	12
Grootte Omlijsting (U/L) mm	12
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Staand	True
Liggend	True
Liggend	True
Staand	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	200 x 200 (FDMI), 100 x 100 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M4
[AVSpecificationFaceUp]	True
Panel Technologie	VA with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	4000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Accessoires	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [presence-sensor], [wall-mount]
Shipping Content	Stroomkabel, Afstandsbediening, HDMI-kabel, 2x AAA-batterijen, Installatiehandleiding, Weergave
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900
Beelddiagonaal (inches / cm)	32
Beelddiagonaal (inches / cm)	80
Colour Gamuts	72% NTSC
Grootte Omlijsting (L/R) mm	12
Grootte Omlijsting (U) mm	12
Grootte Omlijsting (L) mm	17
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 91.1
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	40 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 28

Special Characteristics	DICOM-simulatie, HDMI ARC, Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo
24/7 Werking Gecertificeerd	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	5 + 5
Energiebeheer	True
Temperatuur Sensor	True
Beheer Afstandsbediening	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Via AC-Adapter	True
Bedrijfsspanning (DCV)	100-240
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Colour Versions	Zwarte voorkant
Safety & Ergonomics	RoHS, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	Optionele verlenging van de garantie van 4 tot 5 jaar, [additional-services-available], 3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	870
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	527
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	160
Transportgewicht (Kg)	10
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 41 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	727
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	426
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	6



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® M322, 15/7/2026