



- ▶ 60-INCH (152 CM BEELDSCHERMDIAGONAAL)
- ▶ RESOLUTIE 1.366 X 768 PIXELS
- ▶ HELDERHEID 1500 CD/M² EN LOCAL DIMMING
- ▶ EEN BEHUIZING VAN SLECHTS 4,1 BIJ 2,4 MM (6,5 MM TUSSEN DE 2 MODELLEN)
- ▶ EEN MINIMALE LEVENSDUUR VAN 50.000 UUR (24/7)
- ▶ 5.000 : 1 CONTRAST RATIO
- ▶ GESCHIKT VOOR 5 X 5 MULTI-SCREEN

De PN-V602 heeft een beeldschermformaat van 60-inch (152 cm) en is speciaal ontworpen voor videowall toepassingen. De monitor beschikt over een zeer smalle rand, deze bedraagt slechts 6,51 mm tussen twee aangrenzende schermen.

LCD PANEL GEGEVENS

- ▶ LCD: **UV²A-LCD with local dimming**
- ▶ Beeldgrootte (mm): **1.524 mm diagonal (60")**
- ▶ Resolutie: **WXGA 1366 x 768 pixel**
- ▶ LCD Kleuren: **max. 16.7 Million (8 bit)**
- ▶ Helderheid: **1.500 cd/m²**
- ▶ Contrast: **5.000:1**
- ▶ Bezel H / V (mm): **6.5 mm (4.1; 2.2 mm)**
- ▶ Responstijd (ms): **6**
- ▶ Inkijkhoek: **H/V 176°**

DATA AANSLUITINGEN

- ▶ DVI-D in/out: **yes (with Option PN-ZB02)**
- ▶ HDMI: ✓
- ▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

BESTURING

- ▶ RS232C: ✓
- ▶ LAN: **yes (with Option PN-ZB02)**

VIDEO / KLEURENSTANDAARD

- ▶ PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- ▶ SECAM: ✓
- ▶ NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- ▶ DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- ▶ 576i/576p: ✓/✓
- ▶ 720p/1.035i: ✓/✓
- ▶ 1080i/1080p: ✓/✓
- ▶ 1080/24p: ✓/✓

ACCESSOIRES

- ▶ Afstandsbediening / Gebruiksaanwijzing (CD-ROM): ✕/✓
- ▶ Netkabel / PC kabel: ✓/✕

PC-INGANG

- ▶ Full-HD (1920x1080): ✓
- ▶ UXGA 1600x1200: ✓
- ▶ SXGA+ 1400x1050: ✓
- ▶ SXGA 1280x1024: ✓
- ▶ WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: ✓
- ▶ XGA 1024x768: ✓
- ▶ SVGA 800x600: ✓
- ▶ Mac Compatible: ✓

VIDEO-INGANGEN

- ▶ FBAS (RCA/BNC): **yes BNC (with Option PN-ZB02)**
- ▶ S-Video (Y/C): **yes (with Option PN-ZB02)**
- ▶ DVI-D / DVI-I: ✓/no (with Option PN-ZB02)
- ▶ Component (RCA/BNC): **yes BNC (with Option PN-ZB02)**
- ▶ HDMI: ✓
- ▶ HDCP Compatible: ✓

AUDIO AANSLUITINGEN

- ▶ Mini Jack (3.5 mm) in/out: ✓/✕
- ▶ RCA-Stereo ingang/uitgang: ✓/yes (with Option PN-ZB02)
- ▶ Via HDMI-Terminal: ✓
- ▶ Luidspreker uitgang (W RMS): **Speaker Output 2x 10W; (Option AN-ZB02)**

INSTALLATIE

- ▶ Portrait / Landscape: ✓/✓
- ▶ Afstand montagegaten (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

OVERIGE

- ▶ Speciale eigenschappen:
24/7 (Landscape 50.000h, Portrait 50.000h) LED back light; full white Control kit (Option PN-ZR01)
- ▶ Ingebouwde ventilator: ✓
- ▶ Beeld-in-Beeld (PiP): ✓
- ▶ Split Screen Functie: **5x5 internal**
- ▶ DSPA (Data Signal Power Auto): ✓
- ▶ Netspanning (V) / Stroomverbruik, Standaard (W) / Stand-by (W):
100-240V/510W
- ▶ Warmteafgifte (BTU / h): ECO-IMode / Standaard: **1740**
- ▶ Afmetingen in mm (B x H x D): **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Gewicht (kg): **45**
- ▶ EAN: **4974019708621**
- ▶ Stroomverbruik na aanzetten (W), IEC 62087 versie 2.0: **227**
- ▶ Stroomverbruik in stand-by (W), IEC 62301 versie 1.0: **0.23**
- ▶ Stroomverbruik in uitstand (W), IEC 62301 versie 1.0: **0**
- ▶ Maximale lichtopbrengst zonder begrenzing door Eco menu-instelling (%):
82
- ▶ Hoeveelheid kwik in lampen (mg): **0,0**
- ▶ Aanwezigheid van lood: ✓

www.sharp.nl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: www.sharp.nl