Sharp Signage display

NEC MultiSync E658



- Lagere kosten - het lichte ontwerp maakt goedkope installatie mogelijk en het energie efficiënte display zorgt voor een laag stroomverbruik.
- Dunne behuizing en ingebouwde speakers - het esthetische ontwerp en de uitstekende geluidskwaliteit maken het display geschikt voor elke ruimte.
- Eenvoudige weergave van content - de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt verschillende beeldbestandsformaten voor eenvoudige en zelfstandige weergave van content.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalingangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Zelfstandige werking - dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, speakers en planningsfunctionaliteit is het mogelijk om het scherm te gebruiken zonder externe apparaten aan te sluiten.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2× AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding
Special Characteristics	Audio-instellingen met equalizer, CEC-ondersteuning, Kleurtemperatuurmodus, Display Browser Control, Energiebesparende beeldmodus, HDMI met UHD bij 60 Hz, HDR-gamma-ondersteuning (HLG, PQ), Compatibel met Mac en Windows, USB-poort, PJLink-ondersteuning, Winkelmodus, Planner, SNMP-ondersteuning, HDMI ARC, Instellen voorkeursingang per gebruiker
HDR High Dynamic Range	Yes
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	Ja
Lichtsensor	Ja
Planner / Timer	Ja
Energie Sterren	Ja
Liggend	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1428.48 x 803.52
Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Orgaan	1
Composiet	1
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	225
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-10 to 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
Gewicht zonder standaard (kg)	24
Haze Level [%]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	65
Beelddiagonaal (inches / cm)	164

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U) mm	14

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync E658, 14/9/2026