



Big Pad Interactieve Display

# PN-86HC1

Sharp's 4K BIG PAD PN-86HC1 is ontwikkeld voor klaslokalen, hoger onderwijs campussen, vergaderzalen en trainingsruimten. Voortbouwend op Sharp's expertise in geavanceerde slimme interactieve display-oplossingen.

- 4K BIG PAD voor onderwijs-, training- en vergaderruimtes
- 86 (217,4 cm) formaat met 3840 x 2160 pixels
- Snelle en responsieve infrarood (IR) 20-punts aanraking
- Twee ingebouwde 10Watt speakers die duidelijk en effectief grotere ruimtes vullen
- Geïntegreerde SOC Controller-player voor whiteboard gebruik en media afspelen zonder pc
- OPS slot voor optionele functieuitbreiding
- Biedt een natuurlijke pen-op-papier ervaring met een passieve pen of vinger
- Intuïtieve bediening met functie toetsen aan de voorkant van het scherm en een on-screen touch menu

# Specificaties

## Accessoires

|                                                                       |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [AVSpecificationAccessories]                                          | Zender Afstandsbediening,<br>Installatie Set-Up Handleiding,<br>Netsnoer, USB-kabel, Pen, Batterij |
| Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)                                    | 3                                                                                                  |
| Ingebouwde luidsprekers (W)                                           | 10 + 10                                                                                            |
| Computer Input - Plug en Play                                         | True                                                                                               |
| Optie Interface slot                                                  | True                                                                                               |
| Kleur Behuizing                                                       | Zwart                                                                                              |
| Installatie Handgrepen                                                | True                                                                                               |
| Geen ventilatorkoeling                                                | True                                                                                               |
| Multi Talen OSD                                                       | True                                                                                               |
| Scherf Aanpassen                                                      | True                                                                                               |
| Aantal Aanraakgevoelige Punten                                        | 20                                                                                                 |
| Aantal gelijktijdige gebruikers                                       | 1                                                                                                  |
| Dikte Veiligheidsglas (mm)                                            | 4                                                                                                  |
| Penmodus / Vinger Modus                                               | True                                                                                               |
| PC Verbindingsmethode                                                 | USB 2.0                                                                                            |
| Compatibiliteit met Besturingssystemen<br>[AVSpecificationTechnology] | Windows 10<br>Infrared                                                                             |
| HDMI                                                                  | 3                                                                                                  |
| Audio-aansluiting van 3,5 mm                                          | 1                                                                                                  |
| VGA                                                                   | 1                                                                                                  |
| CE, CB Rapport                                                        | True                                                                                               |
| Inhoud Kwik (mg)                                                      | True                                                                                               |
| LAN-poort                                                             | 1                                                                                                  |
| USB                                                                   | 2                                                                                                  |
| Gewicht zonder standaard (kg)                                         | 80                                                                                                 |
| [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1                     |                                                                                                    |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Panel Technologie                     | TFT-LCD        |
| Eigen resolutie (aantal pixels)       | 3840 x 2160    |
| Aspect Ratio                          | 16:9           |
| Scherf Filter                         | AR             |
| Backlight Technologie                 | LED / Edge Lit |
| Helderheid (cd/m2)                    | 350            |
| Contrast Ratio                        | 1200:1         |
| Kleuren Display                       | 1070           |
| Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms | 8              |
| Pixel Pitch (mm H/V)                  | 0,494          |
| Actief schermoppervlak (H / V) mm     | 1895 x 1066    |

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)   | 100-240 |
| Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)   | 50-60   |
| Stroomverbruik (W) (MAX)                   | 530     |
| Stroomverbruik (W) (Stand-by)              | 0,5     |
| Werkende Temperatuur (oC)                  | 5 - 35  |
| Storage Humidity [%]                       | 20      |
| Storage Humidity [%]                       | 80      |
| Warmteafgifte (BTU/h) MAX                  | 1808    |
| Energieverbruik uit modus (IEC 62301:2005) | 0       |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Liggend                                            | True      |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)          | 700 x 400 |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)          | 4         |
| Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte) | M8        |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Grootte Omlijsting (L/R) mm | 47 |
| Grootte Omlijsting (U) mm   | 47 |
| Grootte Omlijsting (L) mm   | 62 |

|          |      |
|----------|------|
| Miracast | True |
| WLAN     | True |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Beelddiagonaal (inches / cm) | 86  |
| Beelddiagonaal (inches / cm) | 217 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Verwerking lichtsensor | - |
|------------------------|---|

