Sharp Signage display

Sharp/ NEC MultiSync M861



Met het moderne ontwerp met dunne behuizing, 24/7 bediening en een paneel met hoge waas tegen reflecties, is de MultiSync M861 perfect geschikt voor behoeften op het gebied van reclame, infotainment en vergaderruimtes.

- Het glas laat geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen zien, waardoor er ongehinderde leesbaarheid van bewegwijzering of presentaties in de vergaderruimtes mogelijk is..
- Geavanceerde instellingen zorgen voor een verbeterde beeldprestatie, zo biedt de SpectraView Engine volledige controle over helderheid, kleur, gamma en uniformiteit voor nauwkeurig, natuurlijk beeld.
- 24/7 werking dankzij de selectie van componenten van industriële kwaliteit en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's, zoals een continue kijkervaring.
- Voorzien van meerdere digitale en analoge signaalingangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Bedien apparaten veilig op afstand met NEC NaviSet Administrator 2; beheer proactief onderhoudsvereisten en bespaar tijd en middelen.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, Lichtsensor, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2× AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding

Special Characteristics	Frame Comp, Actieve USB-poort (10 W), Verwijderbaar logo, Actieve USB-poort (15 W)
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	Ja
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	Ja
Ruimte Apparatuur (Montage)	Ja
Temperatuur Sensor	Ja
Lichtsensor	Ja
Picture in Picture-modus	Ja
Planner / Timer	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
SNMP	Ja

DisplayPort	3
HDMI	4
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	3

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	320
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Energie Sterren	Ja

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2090
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1225
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	225
Gewicht zonder standaard (kg)	47
Transportgewicht (Kg)	65

Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

Haze Level [%]	Pro 28

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	86
Beelddiagonaal (inches / cm)	217

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	14
Grootte Omlijsting (U) mm	14
Grootte Omlijsting (L) mm	15

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync M861, 14/9/2026