

A3 KLEUREN PRODUCTIEPRINTER

MX-8090N

Professionele kleurenafdrukken met uitstekende productiviteit en uitzonderlijke afdrukkwaliteit



- Printen, kopiëren, scannen, faxen en documentverwerking
- Papiercapaciteit: standaard 3.100, max. 13.500 vel
- 15.4" kleuren LCD paneel, volledig aanpasbaar en multi touch bediening
- Externe of interne EFI Fiery Print Server optie
- 80 ppm in zowel zwart-wit als kleur
- Hoge snelheid, hoge productiviteit met een grote verscheidenheid aan professionele afwekingsopties
- Developer Refresh Systeem voor hoge afdrukkwaliteit

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4)	80
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	80
Papierformaat: Max.-Min.	A5R - SRA3
Papiergewicht (g/m²)	55-300
Papiercapaciteit: Std. (vel)	3100
Papiercapaciteit: Max. (vel)	13500
Opwarmtijd (Sec.)	90
Geheugen Min./Max. (GB)	6
Harddisk	STD
Harddisk capaciteit (GB)	1000
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	3.84
Afmetingen basis unit (mm)	982 x 768 x 1,530
Gewicht (kg)	223.8

DOCUMENTENINVOER

Originelencapaciteit (pag.)	150
Originelendoorvoersnelheid: z/w	100 / 200
Originelendoorvoersnelheid: Kleur	100 / 200

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	STD
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	35000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10000
Opgeslagen opdrachten	Copy, print, scan
Bewaarmappen	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Vertrouwelijke opslag	.

FAX

Fax (Standaard / Optie)	N / A
-------------------------	-------

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 5% dekking)	65000
Cyaan (aantal pagina's bij 5% dekking)	60000
Magenta (aantal pagina's bij 5% dekking)	60000
Geel (aantal pagina's bij 5% dekking)	60000

COPIER

Originalformat (Max.)	A3
Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.)	5,1
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	3,7
E-sort Std.	.
Continue kopiëren (Max. aantal)	9999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600, 1,200 x 1,200
Gradatie (equivalent levels) - Z/W	2
Gradatie (equivalent levels) - Kleur	256
Zoombereik (%)	25-400 (25 - 200 using 1% increments)
Preset copy ratios	10

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	.
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Bestandsformaten	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Scanbestemming: Desktop	.
Scanbestemming: FTP, E-Mail	.
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	.
Scanbestemming: USB-geheugen	.

NETWORK PRINTER

Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Interface (Standaard/Optie)	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Netwerkprotocol	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL std./opt.	Std PCL6, Genuine Adobe PostScript 3
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 139 (PS3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit	4250
Maximale niet capaciteit (vel)	100
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT
GBC-perforator	OPT
Insertor	OPT
Vouweenheid	OPT

