

Digital Signage Display

NEC MultiSync P754Q



- Uitstekende leesbaarheid - een scherpe weergave van de content dankzij het hoge helderheidsniveau van 650 cd/m² en het anti-reflecterende schermoppervlak, zelfs onder wisselende omstandigheden.
- Toekomstbestendig dankzij de Open Modular Intelligence Expansion - upgrade het display met een OPS slot of signaalinterfaces voor content-feed en computing.
- Verbeterde beeldvorming - dankzij de geavanceerde instellingen van alle visuele parameters kunnen de helderheid, kleuren, gamma's en uniformiteit via de SpectraView Engine worden aangepast.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.
- Toekomstbestendige signaalconnectiviteit en -verwerking - een pixelvrije kijkervaring dankzij diverse UHD resolutie-ingangen met een verversingssnelheid van 60 Hz en opwaardering naar UHD.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	75 / 189
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	650, 450 (shipment setting)
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Stroomverbruik (W) (MAX)	250
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Vochtigheid (%)	20 to 80

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Horizontaal	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DisplayPort	1
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1

ACCESSOIRES

Shipping Content	Cd-rom (gebruikershandleidingen); display; DisplayPoort-kabel; afstandsbediening; USB-kabel
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

24/7 Werking Gecertificeerd	•
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	•
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	Zwart
Colour Versions	Optioneel gekleurde omlijsting
Temperatuur Sensor	•
Lichtsensor	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	14.8
Grootte Omlijsting (U/L) mm	14.8
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,681 x 960 x 71
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1,830 x 1,190 x 280
Gewicht zonder standaard (kg)	53
Transportgewicht (Kg)	65.5

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
DisplayPort	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS)

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	4

