Sharp Signage display

Sharp MultiSync® P756



Nauwkeurige prestaties voor kritische toepassingen.

- Beveiligd beheer op afstand – bedien uw apparaten veilig en op afstand met Sharp NaviSet Administrator 2; beheer onderhoudsbehoeften proactief en bespaar tijd en middelen.
- Onbelemmerde leesbaarheid – een paneel met een hoge haze vermindert reflecties van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van de borden en presentaties helder en ongestoord leesbaar blijven in elke omgeving.
- Veilig voor openbare omgevingen – een metalen achterkant en intelligent warmtebeheer garanderen veilig gebruik in openbare ruimtes waar brandvertragendheid verplicht is.
- Verbeterde beeldprestaties – geavanceerde instellingen van alle relevante visuele parameters maken volledige controle mogelijk over helderheid, kleur, gamma en uniformiteit via de SpectraView Engine voor nauwkeurige, natuurlijke beelden.
- Bedrijfskritische, 24/7-gereedheid – de zorgvuldige selectie van industriële componenten en het doordachte ontwerp, gericht op veeleisende gebruiksscenario's, gaan gepaard met een indrukwekkende en continue kijkervaring.

Specificaties

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Installatiehandleiding, 2× AAA-batterijen, HDMI-kabel, Afstandsbediening, Weergave, Stroomkabel
Special Characteristics	CEC-ondersteuning, HDMI ARC, Planner, DICOM-simulatie, [clone-settings]
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	Ja
Temperatuur Sensor	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
Operating Time	24/7
Frame Material	Metal
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Via AC-Adapter	Ja
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Haze Level [%]	Pro 25

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	189
Colour Gamuts	72% NTSC

Resolutie

Supported Resolution	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	14
Grootte Omlijsting (U) mm	14
Grootte Omlijsting (L) mm	15
Energy Efficiency	Energy Consumption: 180kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Ingebouwde luidsprekers (W)	Internal 10W + 10W
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting, Optionele verlenging van de garantie van 4 tot 5 jaar, extra diensten beschikbaar
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1830
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1070
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	225
Gewicht zonder standaard (kg)	38
Transportgewicht (Kg)	51
Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	Ja
[AVSpecificationFaceDown]	Ja

Synkroniseringsfrekvens

Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76

Connectiviteit

Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit

Elektrisch

Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	170 (shipping)

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Ergonomie

[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1682
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	961
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	83

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® P756, 10/9/2026