Grootformaat display – Essential

Sharp MultiSync® E759



Professionele prestaties, betaalbare waarde

- Verminderde installatie- en operationele kosten - zeer energiezuinige LED-achtergrondverlichting zorgt voor een laag energieverbruik, een langere levensduur van de achtergrondverlichting en een lichter ontwerp voor gemakkelijke transport, montage en integratie.
- Slim ontwerp en geïntegreerde luidsprekers - het esthetische ontwerp is aangenaam voor het oog en maakt een gemakkelijke, goedkope installatie mogelijk.
- Toekomstbestendige connectiviteit - met meerdere industriestandaard digitale en analoge signaalinvoeren voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Standalone werking het display is ontworpen voor eenvoudige standalone werking dankzij de geïntegreerde USB-mediaplayer, luidsprekers en planningsfunctionaliteit.
- Moeiteloze weergave van inhoud: de geïntegreerde USB-mediaplayer ondersteunt verschillende afbeeldings- en videobestandsformaten voor moeiteloze en zelfstandige weergave van inhoud.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Sharp Information Display Downloader De belangrijkste software die je moet gebruiken bij het installeren en configureren van Sharp displays
De belangrijkste software die gebruikt moet worden bij het installeren en configureren van Sharp displays

Montageopties

Trolley PD02MHA Hoge kwaliteit gemotoriseerde en in hoogte verstelbare mobiele standaard voor specifieke Sharp/NEC grote beeldschermen (48" tot 98")
Hoge kwaliteit gemotoriseerde en in hoogte verstelbare mobiele standaard voor specifieke Sharp/NEC grote beeldschermen (48" tot 98").

Wall Mount SF680P Universele XX-Large vlakke wandbeugel voor speciale Sharp/NEC grote beeldschermen (65" tot 98")
Universele XX-Large vlakke wandbeugel voor speciale Sharp/NEC grote beeldschermen (65" tot 98")

Wall Mount L20PNWALL90EU Universele X-Large vlakke wandbeugel voor specifieke Sharp/NEC interactieve grote beeldschermen (50" tot 90")
Universele X-Large vlakke wandbeugel voor speciale Sharp/NEC interactieve grote beeldschermen (50" tot 90").

Trolley EVER 350 Mobile Hoge kwaliteit mobiele trolley voor specifieke Sharp/NEC grote beeldschermen (50" tot 98")
Hoge kwaliteit mobiele trolley voor specifieke Sharp/NEC grote beeldschermen (50" tot 98").

Trolley EVER 350 Mobile Motor Hoge kwaliteit mobiele trolley met gemotoriseerde hoogteverstelling voor speciale Sharp/NEC grote en interactieve displays (50" tot 98")
Hoge kwaliteit mobiele trolley met gemotoriseerde hoogteverstelling voor speciale Sharp/NEC grote en interactieve displays (50" tot 98").

Aanvullende diensten

De-/Re-install Service for Large Format Displays Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar of 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays
Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar of 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp Large Format Displays

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Support+ Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten

Kabels

USB-C 5M 5m USB Type-C-kabel
5m USB Type-C-kabel

USB-C 7M 7m USB Type-C-kabel
7m USB Type-C-kabel

Specificaties

Algemeen

Serie	[sharp-e-series]
Order Code	PNE759

Display

Actief schermgebied breedte (mm)	1650
Actief schermgebied hoogte (mm)	928
Beeldverhouding	16:9
Helderheid (cd/m²)	350
Kleurdiepte	1.07 (8bit + FRC)
Contrastverhouding	1200:1
Haze-niveau (%)	Pro (25)
Paneelverversingsfrequentie (Hz)	60
Paneeltechnologie	IPS with Direct LED backlights
Pixelpitch (mm)	0,43
Responstijd grijs-naar-grijs (ms)	8
Schermgrootte (inch)	75
Schermgrootte (cm)	189,3
Ondersteunde oriëntatie	Landscape, Portrait
Kijkhoek	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolutie

Native resolutie	3840 x 2160
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080, 1360 x 768, 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 720 x 480, 1280 x 1024, 720 x 576, 1440 x 900, 4096 x 2160, 1024 x 768 , 1280 x 800, 1280 x 720, 640 x 480, 720 x 400, 3840 x 2160, 1280 x 960

Connectiviteit

Audio-uitgang 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI In 1	[audio-input], [arc], [uhd-60-hz-hdcp-22], [video-input], [cec]
HDMI In 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[peripherals], [usb-20], [usb-storage], [45-w]
USB-C 1	[video-input], [hdcp-22], [audio-input], [15-w], [uhd-60-hz], [dp-alt-12], [usb-20]

Elektrisch

Stroomverbruik typ. (W)	170
Voeding	[5060-hz], [100-240-v-ac], [internal]
Energiebesparingsmodus (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5

Mechanisch

Bezelbreedte (mm)	12,9
Afmetingen breedte (mm)	1680
Afmetingen hoogte (mm)	959
Afmetingen diepte (mm)	58,5
Verpakkingsafmetingen breedte (mm)	1875
Verpakkingsafmetingen hoogte (mm)	1130
Verpakkingsafmetingen diepte (mm)	186
Verpakkingsgewicht (kg)	33
VESA-montagegaten	4
VESA-montageschroef	M8
VESA-montage FDMI	600 x 400
Gewicht (kg)	24
Materiaal	[metal-structure-covers-partial-in-plastic]

Veiligheid en ergonomie	VCCI, CE, [rcm], [ukca]

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	+0 to +40
Opslagvochtigheid (%)	10 to 80
Opslagtemperatuur (°C)	-20 to 60

Ondersteunde audioformaten	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Ondersteunde bestandsopslag / bestandssysteem	[usb-20-fat16-fat32]
Ondersteunde afbeeldingsformaten	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Ondersteunde videoformaten	[video-format-mpg]

Ecologische normen	[energystar-80]
Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik (kWh/1000h)	155

Certificaat van derden	[q-sys-plug-in]

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Bedrijfsuren	16/7
Beheer op afstand	[naviset-administrator-2]
Leveringsinhoud	Weergave, 2× AAA-batterijen, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding
Speciale kenmerken	Regelprogramma
Garantie	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E759, 12/11/2026