

A3 Zwart-wit Kopieerapparaten

MX-M4071S



De MX-M4071S is als A3 zwart-wit kopieerapparaat een oplossingsgericht apparaat dat de productiviteit van werkgroepen altijd en overal optimaliseert.

- Groot 10,1-inch LCD-kleurenaanraakscherm met Easy UI-modus voor eenvoudige, intuïtieve bediening
- Verbinden met de Sharp Application-portal voor het downloaden van firmware- en cloud connector updates
- Een bewegingssensor detecteert naderende gebruikers, zodat de MFP altijd klaar voor gebruik is
- Communicatielampjes geven via visuele signalen de MFP-status aan en een documentinvoer-LED herinnert gebruikers eraan om hun originele documenten te verwijderen
- Houd documenten vast die klaar staan om te worden afgedrukt vanaf elke compatibele netwerk-MFP met Print Release*¹
- Geavanceerde gegevensbescherming en toegangscontrole met SSL-validatie en whitelisting
- Direct printen van Microsoft® Office-bestanden vanaf USB-drives*²
- Papier vervangen zonder kopieer-/printopdrachten te onderbreken
- Single sign-on biedt eenvoudige toegang tot openbare cloudopslagservices, waaronder Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box en Dropbox
- Met OCR kunnen gebruikers gescande documenten converteren naar bewerkbare Microsoft® Office-bestanden en doorzoekbare PDF's
- Maak verbinding met mobiele apparaten via NFC of QR Code®

Specificaties

Algemeen

Motorsnelheid: A4 Zwart-wit (ppm)	40
Technologie	19
Papierformaat: Min.	A5R
Papierformaat: Max.	A3W
Papiergewicht: Min. (g/m ²)	55
Papiergewicht: Max. (g/m ²)	300
Papiercapaciteit: Standaard (vellen)	650
Papiercapaciteit: Max. (vellen)	6300
Opwarmtijd (sec.)	14
Algemeen geheugen: Max. (GB)	5
Opslag: Std.	HDD
HDD-capaciteit: Std. (GB)	500
Dubbelzijdig	Std.
Stroomvoorziening: Frequentie min. (Hz)	50
Stroomvoorziening: Frequentie max. (Hz)	60
Stroomverbruik (kW)	1,84
Basiseenheid breedte (mm)	616
Basiseenheid diepte (mm)	660
Basiseenheid hoogte (mm)	838
Gewicht (kg)	72
Stroomvereisten: Netspanning min. (V)	220
Stroomvoorziening: Netspanning max. (V)	240

Fax

Fax	Opt.
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (sec.)	2
Modemsnelheid: Min. (bps)	2400
Modemsnelheid: Max. (bps)	33600
Transmissieresolutie: Standaard (dpi)	203.2 x 97.8
Transmissieresolutie: Ultra fine(dpi)	406.4 x 391
Documentgrootte: Min.	A5
Documentgrootte: Max.	A3
Geheugen: Max. (GB)	1
Grijswaarden (niveaus)	256
Kiesregistratie: Snel/snel kiezen	2000
Uitzendtransmissie (max. bestemmingen)	500

Scanner

Scan methode	Std.
Push-scan resolutie (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan resolutie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capaciteit documentinvoer (vellen)	150
Bestandsindelingen: Standaard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scanbestemmingen	Desktop, FTP, Email, SMB (Netwerk map), USB-geheugen

Afwerking

Uitvoercapaciteit: Min. (vellen)	500
Uitvoercapaciteit: Max. (vellen)	3000
Nietcapaciteit: Max. (vellen)	65
Zadelsteek	Opt.
Offset shifting	Std.
Perforator	Opt.

Printer

Netwerkprinter	Std.
Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Interface: Standaard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Interface: Optioneel	Secondary LAN support
Ondersteund besturingssysteem: Standaard	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Netwerk protocollen	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Standaard	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Beschikbare lettertypen	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopieerapparaat

Origineel papierformaat: Max.	A3
Duur eerste kopie: Zwart-wit (sec.)	45
Elektronische sortering	Std.
Continue kopie (Max. aantal kopieën)	9999
Scanresolutie: Zwart-wit (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie: Kleur (dpi)	600 x 600
Afdrukresolutie (dpi)	1200 x 1200
Gradatie: Kleur (gelijke niveaus)	256
Gradatie: Zwart-wit (gelijke niveaus)	2
Zoombereik: Min. (%)	25
Zoombereik: Max. (%)	400
Vooraf ingestelde kopieerverhoudingen	10
Netwerkscanner	Push scan, Pull scan

Bestand

Bestandsarchivering	Std.
Capaciteit: Hoofd- en aangepaste mappen (pagina's)	20000
Capaciteit: Snelle bestandsmap (pagina's)	10000
Opgeslagen taken	Kopieer, Print, Scan, Faxopdrachten
Opslagmappen	Quick file, Main, Custom (Max 1000)
Vertrouwelijke opslag	True

Draadloos LAN

Draadloos LAN	Opt.
Conform regelgeving	IEEE802.11b/g/n
Toegangsmodus	Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Toneropbrengst

Zwart (pagina's met 6% dekking)	40000
---------------------------------	-------

