

Projector

Sharp / NEC P603X Projector



- Professionele en flexibele installatie - veelzijdige projectiekenmerken maken een eenvoudige positionering van de projector mogelijk. Dit vergemakkelijkt de installatie en bespaart mogelijk zelfs kost
- Minimale eigendomskosten - dankzij de lange levensduur van de lampen en de vervangingsintervallen van de filters.
- Kosteneffectieve vervanging - van bestaande NEC P-installaties voor betere visuals bij lezingen en presentaties zonder de ophangbeugels aan de muur te hoeven aanpassen.
- Hoge helderheid - voor de allerbeste prestaties bij helder omgevingslicht.
- Absolute gemoedsrust - met toekomstbestendige connectiviteit.

Specifications

RESOLUTIE

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel	- / - / •
Resolutie	1024 x 768 (XGA)
XGA 1.024 x 768	•

DATA AANSLUITINGEN

HDMI	•
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr)	•

BESTURING

RS232C (Sub-D)	•
----------------	---

KLEURENSYSTEEM

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •

ACCESSOIRES

Afstandsbediening / Gebruiksaanwijzing (CD-ROM)	• / •
Netkabel / PC kabel	• / -

PC-INGANG

H-Frequentie (kHz)	15 - 100 KHz
V-Frequentie (Hz)	50 - 120 Hz

VIDEO AANSLUITINGEN

S-Video (Y/C)	•
HDMI	•

AUDIO AANSLUITINGEN

Mini Jack (3.5 mm) In/Out	•
Cinch-Stereo aansluiting In/Out	•
Via HDMI-Terminal	•

BEELD

lichtopbrengst ECO-Mode (ANSI Lumen) / Standaard (ANSI Lumen)	3600 / 6000
Contrast	20000:1
Lamp (W) / levensduur ECO-Mode (h) / Standaard (h)	330 / 8000 / 4000
Ventilator	34 dB ECO / 37 dB
Ingebouwde lens / Verwisselbare lens	- / •
Zoom-Objektief (manual / motorisch)	• / -
Lens Shift (H/V)	• / •
Keystone (manual/auto)	• / -

OVERIGE

Netspanning (V) / Stroomverbruik, Standaard (W) / ECO (W) / Stand-by (W)	100-240 / 414 / 258 / 0.2
Afmetingen in mm (B x H x D)	420 x 133 x 322
Gewicht (kg)	4.7

