

NEC MultiSync C860Q



- Toekomstbestendig dankzij de Open Modular Intelligence Expansion - upgrade het display met een OPS slot of signaalinterfaces voor content-feed en computing.
- Gebruiks- en bedieningsgemak - slimme installatie-, bedienings- en onderhoudsfuncties garanderen nauwkeurige prestaties van het display, waardoor tijd, moeite en middelen worden bespaard.
- Kostenbesparend apparaatbeheer - bespaar moeite en kosten door alle verbonden NEC-apparaten vanaf één centraal punt te beheren met behulp van de softwaretool NaViSet Administrator 2.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.
- Toekomstbestendige signaalconnectiviteit en -verwerking - een pixelvrije kijkervaring dankzij diverse UHD resolutie-ingangen met een verversingssnelheid van 60 Hz en opwaardering naar UHD.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	86 / 217
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	350, 250 (shipment setting)
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0.364
Kijkhoek (H/V)0 CR >10	178 / 178 (at contrast ratio > 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Stroomverbruik (W) (MAX)	230 shipping
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Vochtigheid (%)	20 to 80

INSTALLATIE

Liggend	•
Staan	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES

Shipping Content	2x AAA-batterijen; display; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; installatiehandleiding
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	DICOM-simulatie; HDMI ARC; actieve USB-poort (10 W); verwijderbaar logo
24/7 Werking Gecertificeerd	•
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10W + 10W
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	Zwart
Colour Versions	Optioneel gekleurde omlijsting
Temperatuur Sensor	•
Lichtsensor	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	15.3
Grootte Omlijsting (U/L) mm	15.3
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,928 x 1,099 x 74
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2,157 x 1,290 x 320
Gewicht met standaard (kg)	57.8
Transportgewicht (Kg)	73.4

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER / SERIËLE GEGEVENS)

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

