



- ▶ 55" (138,8 CM) MONITOR VOOR PROFESSIONEEL 24/7 GEBRUIK
- ▶ HOGE LICHTINTENSITEIT VAN 700CD/M2
- ▶ MINI-OPS SLOT VOOR INTEGRATIE VAN DIVERSE OPTIES
- ▶ CONTRAST 1300:1
- ▶ LED, EDGE LIT
- ▶ SMALLE MONITOR RAND
- ▶ PORTRET, LANDSCHAP, FACE-UP EN FACE-DOWN INSTALLATIE-MOGELIJKHEDEN
- ▶ INGEBOUWDE SPEAKERS

De Sharp PN-R monitor serie is ontwikkeld voor de meest veeleisende gebruikers als het gaat om performance, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Deze displays vallen direct op door de hoge helderheid (700cd/m2) en komen goed tot hun recht in bedrijfskritische omgevingen, waaronder crisissruimtes en controlerooms, bij 24/7 retail signage toepassingen of als wegwijzers of informatieschermen in publieke ruimtes. Met een elegante, dunne en discrete behuizing bent u ervan verzekerd dat de aandacht van uw publiek naar de krachtige en heldere beelden op de nieuwe PN-R serie wordt getrokken. Het in samenwerking met Intel® ontwikkelde Mini OPS slot zorgt voor integratiemogelijkheden van een Moderne solid state PC en bijvoorbeeld een HDBaseT ontvanger.

De gloednieuwe PN-R556 55" (138,8cm) is ontworpen voor veeleisende 24/7 beeldschermtoepassingen en wordt ondersteund door de flexibele Intel® Mini-OPS uitbreidingsslot - er zijn geen extra kabels nodig wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze modules. Als een gebruiksvriendelijke en zeer betrouwbare oplossing met uitstekende beeld- en geluidskwaliteit, is de nieuwe PN-R556 de ultieme standaard voor betrouwbare, robuuste en snel te gebruiken monitor oplossing die altijd en overal gebruikt kan worden.

Met de nieuwste LED-achtergrondverlichting en een hoge helderheid in een uiterste stijlvolle metalen behuizing is Sharp's 55" PN-R556 monitor een degelijke maar aantrekkelijke en elegante aanvulling voor elke veeleisende display-toepassing. Met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid, uitstekende duurzaamheid en makkelijke bediening kan de monitor in zowel portret- als landschapsmodus worden geïnstalleerd en zelfs liggend in een tafel of face-down hangend aan het plafond.

De ingebouwde Daisy Chain-mogelijkheid via de DisplayPort maakt het mogelijk om tot wel 5 x 5 schermen met elkaar te verbinden en dezelfde content weer te geven.

Het nieuwe Intel® Mini-OPS uitbreidingsslot is gebaseerd op de bekende standaard OPS module, waarbij het formaat is verkleind en gebruik wordt gemaakt van de meer energiezuinige processoren uit de laatste generatie van Intel. Een reeks van upgrademodules, waaronder een draadloze (PN-ZB03W), HDBaseT (PN-ZB03H) en een ingebouwde PC-controller (PN-ZB03C) zorgt ervoor dat de PN-R maximale flexibiliteit en toepassingsmogelijkheden heeft.

DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **LCD IPS**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **55/138.8**
- ▶ Aspect Ratio: **16 : 9**
- ▶ Backlight Technologie: **Edge LED**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **700**
- ▶ Contrast Ratio: **1300:1**
- ▶ Kleuren Display: **1.07b**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **8**
- ▶ Kijkhoek (H/V)0 CR >10: **178/178**

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **175**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **0 to 40**
- ▶ Vochtigheid (%): **20 to 80**
- ▶ Warmteafgifte (BTU/h) MAX: **597**

MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **7.8**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **7.8**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **1231 x 702 x 57**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **25**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Composiet: **1**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **1**

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1**

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Ingebouwde luidsprekers (W): **10 x 10**
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Kleur Behuizing: **BLACK**
- ▶ Geen ventilatorkoeling: ✓
- ▶ Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot): ✓
- ▶ Serieschakeling (Mirror-modus): ✓
- ▶ Hardware Diagnose: ✓
- ▶ Monitor Besturing Software Ondersteuning: ✓

VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

- ▶ CE, CB Rapport: ✓
- ▶ Inhoud Kwik (mg): **0**

INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓
- ▶ Horizontaal: ✓
- ▶ Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm): **4/400mm x 400mm**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm: **1**

www.sharp.nl

SHARP

Be Original.

Sharp Electronics Benelux B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht, Nederland
+3130 63 59 500
info@sharp.nl
www.sharp.nl