

A3 black & white MFP with energy saving credentials

MX-M365N

Productivity enhancing cloud-ready MFP



- Printen, kopiëren, scannen, faxen en documentverwerking
- Papiercapaciteit: Std 600 Max 6.600 vel
- 10.1" kleuren LCD touch-screen met multi-touch bediening
- Toonaangevende beveiligingsmogelijkheden voor het optimaal beschermen van vertrouwelijke data/documenten
- 36 ppm zwart-wit
- 1.200 x 1.200 dpi afdrukresolutie & netwerkscannen in kleur naar verschillende bestemmingen
- 150-vel Duplex Single Pass Feeder (DSPF) en snel scannen met 170 ipm kleur en zwart-wit
- Met OSA® van Sharp (Open System Architecture) is het mogelijk voor softwareontwikkelaars om de MFP te integreren binnen bestaande bedrijfsapplicaties

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	36
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)	17
Papierformaat: Min.-Max.	A5R - A3W
Papiergewicht (g/m²)	55 - 300
Papiercapaciteit: Std. (vel)	600
Papiercapaciteit: Max. (vel)	6600
Opwarmtijd (Sec.)	12
Geheugen Min./Max. (MB)	3 / 4
Harddisk	STD
Harddisk capaciteit (GB)	320
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	1,84
Afmetingen (cm)	618 x 713 x 843
Gewicht (kg)	77

DOCUMENTENINVOER

Originelen capaciteit (pag.)	150
------------------------------	-----

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	STD
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	20.000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10.000
Opgeslagen opdrachten	Copy, print, scan, fax transmission
Bewaarmappen	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Vertrouwelijke opslag	•

FAX

Fax (Standaard / Optie)	OPT
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (Sec.)	3
Modemsnelheid (bps)	33.600 - 2.400
Transmissieresolutie	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Papierformaat (Max.)	A3
Geheugen (MB)	1024
Grijswaarden	256
Registratie	2000
Uitzendverbinding (max. bestemmingen)	500

DRAADLOOS NETWORK

Conform standaard	IEEE802.11n / g / b
Toegangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Beveiliging	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIER

Originalformaat (Max.)	A3
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	4,5
E-sort Std.	•
Continue kopiëren (Max. aantal)	999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200
GBC perforator	2
Gradatie (equivalent levels) - Kleur	256
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	10

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	•
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Bestandsformaten	XPS, TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, JPEG
Scanner-Utility-Software	Sharpdesk Mobile
Scanbestemming: Desktop	•
Scanbestemming: FTP, E-Mail	•
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	•
Scanbestemming: USB-geheugen	•

NETWORK PRINTER

Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Verbeterde Resolutie (dpi)	1200 x 1200
Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Interface (Standaard/Optie)	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows 8, 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Netwerkprotocol	TCP / IP (IPv4 and IPv6), IPX / SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL std./opt.	STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 Opt XPS
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 139 (PS3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.	400 - 4000
Maximale niet capaciteit (vel)	50
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT

