

Interactief display

NEC MultiSync WD551



- Bring Your Own Meeting (BYOM) - een eenvoudige, uniforme oplossing om vergaderingen met elk apparaat direct op te starten.
- Naadloze, vloeiende verbinding - slechts één veilige USB-C-kabel verbindt apparaten met het scherm om de ingebouwde camera, speakers, microfoon, aanraakfunctie en pennen automatisch te synchroniseren.
- Gecertificeerd voor Microsoft Teams en meer - via deze naadloze BYOM-oplossing worden videovergaderingen gelanceerd vanuit het vergaderplatform.
- Natuurlijke aanraking, gemakkelijk te reinigen - het eenvoudig te reinigen vlakke schermontwerp vermindert afwijking voor een uitstekende schrijfvaring met ondersteuning van Windows Ink met twee mee
- Slim ruimtebeheer - maximaliseer het comfort van vergaderruimtes en handhaaf optimale omgevingsparameters met behulp van de ingebouwde IoT-sensoren om analyses in vergaderruimtes te beheren.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	55 / 138.78
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	1200:1
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8

AANRAAKINTERFACE SPECIFICATIE

Technologie	PCAP
Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Coating / Filter	Anti-glare
Hardheid Scherm (H)	7
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Android; Linux; Mac OS; Windows
Light Transmission [%]	≥ 88
Haze Level [%]	4 ~ 10
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Actieve pen; geleidende passieve pen (≥ 8 mm); vinger
Palm Rejection	Nee
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Ja

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Grootte Omlijsting (U/L) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,266 x 856.7 x 85.1
Gewicht zonder standaard (kg)	31.2

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	1
------	---

CAMERA

Viewing Angle [°]	120 diagonaal / 113 horizontaal / 81 verticaal
Resolution	Output-HD 3840 p 30 fps

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	Windows Collaboration Display; gecertificeerd voor Microsoft Teams
Operating Time	16 / 7
Ingebouwde luidsprekers (W)	12 W + 12 W

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Stroomverbruik (W) (MAX)	371
Werkende Temperatuur (oC)	+0 to +40
Vochtigheid (%)	10 to 90

INSTALLATIE

Liggend	*
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 400 x 200 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (BEHEER / SERIËLE GEGEVENS)

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	2

MICROPHONE/ECHO-CANCELLING

Array	Ingebouwde 6-array
Distance [m]	6
Degrees [°]	180

