

NEC MultiSync P555



- Veilig beheer op afstand - bedien apparaten veilig op afstand via NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Veilig te gebruiken in openbare omgevingen - een metalen achterkant en intelligent warmtebeheer zorgen dat de apparaten in ruimtes met verplichte brandvertragingsmaatregelen veilig te gebruiken zijn.
- Verbeterde beeldvorming - dankzij de geavanceerde instellingen van alle visuele parameters kunnen de helderheid, kleuren, gamma's en uniformiteit via de SpectraView Engine worden aangepast.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Edge LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	55 / 138.8
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	≥ 8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Stroomverbruik (W) (MAX)	110 shipping
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 tot 60
Vochtigheid (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 tot 90

INSTALLATIE

Liggend	•
Staannd	•
Horizontaal	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1

ACCESSOIRES

Shipping Content	2x AAA-batterijen; display; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; installatiehandleiding
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	DICOM-simulatie; HDMI ARC; actieve USB-poort (10 W); verwijderbaar logo
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	•
Lichtsensor	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	12.5
Grootte Omlijsting (U/L) mm	12 / 15.6
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,239.6 x 713 x 61.1
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1,430 x 920 x 250
Gewicht zonder standaard (kg)	27.6
Transportgewicht (Kg)	37.7

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DisplayPort	2
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	3

