



- ▶ PRINTEN, KOPIËREN, SCANNEN, FAXEN EN DOCUMENTVERWERKING
- ▶ 65 PPM ZWART-WIT
- ▶ PAPIERCAPACITEIT: STANDAARD 3.200, MAX. 6.700 VEL
- ▶ 1.200 X 1.200 DPI AFDRUKRESOLUTIE
- ▶ 10,1 INCH (MULTITOUCH) DISPLAY VOOR EENVOUDIGE BEDIENING VAN BELANGRIJKE FUNCTIES
- ▶ REMOTE SERVICE INTERFACE VOOR EENVOUDIGE SUPPORTMOGELIJKHEDEN
- ▶ SCANSNELHEID VAN 200 ORIGINELLEN PER MINUUT IN ZOWEL KLEUR ALS ZWART-WIT
- ▶ GEAVANCEERDE EN TOONAANGEVENDE BEVEILIGINGSFUNCTIES VOOR DE OPTIMALE BESCHERMING VAN UW DOCUMENTEN EN DATA

Ontworpen om te presteren. Gemaakt voor betrouwbaarheid.

Als u op zoek bent naar een snelle, betrouwbare, eenvoudig te gebruiken MFP met een brede reeks aan afwerkingsopties, een machine die dag in dag uit op hoge snelheid hoogwaardige uitvoer produceert, dan moet u de MX-M654N eens goed bekijken.

Begin met het kiezen van een model met de juiste afdruksnelheid voor uw afdeling (65 pagina's per minuut) en voeg vervolgens afwerkingsopties met toegevoegde waarde en upgrades toe om de gewenste configuratie samen te stellen die past in uw werkomgeving.

Het 10,1-inch-kleuren-LCD-bedieningspaneel, met multitouch-bediening, leidt u stap voor stap door de bedieningsprocedures. Dit scherm – kantelbaar voor een comfortabele weergave – kan ook worden gebruikt om toegang tot internet te krijgen. Maar er is nog veel meer gebruiksgemak.

ALGEMEEN

- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4): **65**
- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3): **34**
- ▶ Papierformaat Min.-Max.: **A5R - A3**
- ▶ Papiergewicht (g/m2): **55 - 300**
- ▶ Papiercapaciteit Std. (vel): **3200**
- ▶ Papiercapaciteit Max. (vel): **6700**
- ▶ Opwarmtijd (Sec.): **20**
- ▶ Printergeheugen Min./Max. (MB): **3072/4096**
- ▶ Harddisk: **STD**
- ▶ Harddisk capaciteit (GB): **320**
- ▶ Duplex (dubbelzijdig afdrukken): **STD**
- ▶ Aansluitspanning (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Stroomverbruik (kW): **1,84**
- ▶ Afmetingen (cm): **663 x 772 x 1218**
- ▶ Gewicht (Kg): **166**

DOCUMENTENINVOER

- ▶ Originelencapaciteit (pag.): **150**

DOKUMENTENARCHIVERING

- ▶ Dokumentenarchivering (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's): **20.000**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's): **10.000**
- ▶ Opgeslagen opdrachten: **Copy, Print, Scan, Fax transmission**
- ▶ Bewaarmappen: **Quick File Folder, Main Folder, Custom Folder (max 1.000)**
- ▶ Vertrouwelijke opslag: **✓**

FAX

- ▶ Fax (Standaard / Optie): **OPT**
- ▶ Compressiemethode: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Communicatieprotocol: **Super G3/G3**
- ▶ Transmissietijd (Sec.): **3**
- ▶ Modemsnelheid (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Transmissieresolutie: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- ▶ Papierformaat (Max.): **A3**
- ▶ Geheugen (MB): **1024**
- ▶ Grijswaarden: **256**
- ▶ Registratie; snelkiezen/verkortkiezen: **1.000**
- ▶ Uitzendverbinding (max. bestemmingen): **500**

COPIER

- ▶ Originalformat (Max.): **A3**
- ▶ Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.): **3,9**
- ▶ E-sort Std: **✓**
- ▶ Continue kopiëren (Max. aantal): **9999**
- ▶ Scanresolutie z/w (dpi): **600 x 600, 600 x 400, 600 x 300**
- ▶ Printresolutie (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600**
- ▶ GBC perforator: **256**
- ▶ Zoombereik (%): **25 - 400**
- ▶ Preset copy ratios: **10**

SCANNER

- ▶ Netwerkscanner (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan: **✓**
- ▶ Resolutie Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 - 9600 custom**
- ▶ Bestandsformaten: **TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS**
- ▶ Scanner-Utility-Software: **Sharpdesk, Sharpdesk Mobile**
- ▶ Scanbestemming: Desktop: **✓**
- ▶ Scanbestemming: FTP, E-Mail: **✓**
- ▶ Scanbestemming: SMB (Netwerk map): **✓**
- ▶ Scanbestemming: USB-geheugen: **✓**

NETWORK PRINTER

- ▶ Resolutie (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600**
- ▶ Verbeterde Resolutie (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Netwerkprinter (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Interface (Standaard/Optie): **USB 2,0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem standaard: **Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7/8/8.1, Mac OS X 10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9**
- ▶ Netwerkprotocol: **TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Afdrukprotocollen: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL std./opt.: **STD: PCL6 emulation, Adobe PostScript 3 OPT: XPS**
- ▶ Beschikbare lettertypes: **80 (PCL), 139 (PS3)**

AFWERKING

- ▶ Uitvoer capaciteit max.: **4250**
- ▶ Maximale niet capaciteit (vel): **100**
- ▶ Boekbinden: **OPT**
- ▶ Off-set shifting: **STD**
- ▶ Perforatie: **OPT**

www.sharp.nl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL