

A3 zwart-wit MFP die aan te passen is aan uw toekomstige behoeften

MX-M5050

Office-MFP die gelijke tred houdt met de veranderende behoeften van uw medewerkers



- Printen, scannen, kopiëren, faxen en documentverwerking
- Papiercapaciteit: Std. 650 - Max. 6.300 vel
- De Print Release functie biedt gebruikers de mogelijkheid printopdrachten op een netwerk MFP pas vrij te geven na authenticatie (max. 5 MFP)
- Een korte opwarmtijd helpt om het energieverbruik te verlagen en de productiviteit te verhogen
- Pagina's per minuut: 50 zwart-wit
- Groot 10,1-inch LCD-display met unieke multi-touch bediening en easy modus voor snelle en directe navigatie naar de MFP functies
- Optioneel uit te breiden met diverse afwerkingsmogelijkheden, Postscript en een Wireless LAN adapter
- Geavanceerde beveiligingsmogelijkheden voor optimale bescherming van uw data/documenten

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	50
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)	24
Papierformaat: Min.-Max.	A5 - A3W
Papiergewicht (g/m ²)	60 - 300
Papiercapaciteit: Std. (vel)	650
Papiercapaciteit: Max. (vel)	6300
Opwarmtijd (Sec.)	16
Geheugen Min./Max. (GB)	5
Harddisk	OPT
Harddisk capaciteit (GB)	500
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	1,84
Afmetingen (cm)	608 x 650 x 834
Gewicht (kg)	64

DOCUMENTENINVOER

Originelencapaciteit (pag.)	100
-----------------------------	-----

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	OPT
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	20.000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10.000
Opgeslagen opdrachten	Copy, print, scan, fax transmission
Bewaarmappen	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Vertrouwelijke opslag	•

FAX

Fax (Standaard / Optie)	OPT
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (Sec.)	3
Modemsnelheid (bps)	33.600 - 2.400
Transmissieresolutie	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Papierformaat (Max.)	A3
Geheugen (MB)	1024
Grijswaarden	256
Registratie	2000
Uitzendverbinding (max. bestemmingen)	500

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	OPT
Conform standaard	IEEE802.11n / g / b
Toegangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Beveiliging	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIER

Originalformat (Max.)	A3
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	3,7
E-sort Std.	•
Continue kopiëren (Max. aantal)	9999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Printresolutie (dpi)	600 x 600
GBC perforator	2
Gradatie (equivalent levels) - Kleur	256
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	10

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	•
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Bestandsformaten	TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS
Scanbestemming: Desktop	•
Scanbestemming: FTP, E-Mail	•
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	•
Scanbestemming: USB-geheugen	•

NETWERK PRINTER

Resolutie (dpi)	600 x 600, 9,600 x 600
Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Interface (Standaard/Optie)	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Ondersteund besturingssysteem optie	Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Netwerkprotocol	TCP / IP (IPv4,IPv6)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL std./opt.	STD PCL 6 emulation, OPT Adobe PostScript 3
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.	500 - 3000
Maximale niet capaciteit (vel)	65
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 6% dekking)	40000
--	-------

