Laserprojector – Professional

Sharp E501U



Hoge helderheid, lage kosten

- Professionele en Flexibele Installatie - veelzijdige projectiekenmerken maken eenvoudige positionering van de projector mogelijk, waardoor de installatie eenvoudig is en mogelijk opstartkosten bespaart.
- Geniet van een lagere TCO op basis van waarde-gedreven prestaties, deze laserprojectoren bieden flexibele installatieopties, een laag energieverbruik en een levensduur van de lichtbron tot 20.000 uur, wat organisaties helpt om de onderhoudsbehoeften en de totale eigendomskosten te verlagen.
- Risicogroep 2 omdat er vanwege de naleving van risicogroep 2 geen voorgeschreven veiligheidsmaatregelen nodig zijn.
- Kostenbesparend apparaatbeheer bespaart moeite bij het beheren van alle aangesloten NEC-apparaten vanuit een gecentraliseerde locatie met behulp van de NaViSet Administrator 2 softwaretool.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Montageopties

Ceiling Mount PJ01UCM Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren
Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren.

Garantieverlengingen

Warranty Extension for Laser Projectors Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren
Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren

Beeldregeling en connectiviteit

Hiperwall

Aanvullende diensten

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Support+ Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele aanvullende diensten (1e tot 3e jaar) voor specifieke Sharp Display-producten

De-/Re-install Service for Projectors Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar en 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp-projectoren
Optionele De-/Herinstallatieservice (1e tot 3e jaar en 1e tot 5e jaar) voor speciale Sharp-projectoren.

Kalibratie en afstelling

ProAssist Genereer perfect homogene digitale doeken vanuit meerdere projectie-installaties.
Genereer perfect homogene digitale doeken vanuit meerdere projectie-installaties.

Specificaties

Algemeen

Serie	[projectors-sharp-e-series]
Order Code	XPE501U

Optisch

Beeldverhouding	16:10
Helderheid normaal (lm)	5000
Helderheid midden (lm)	5300
Helderheid stille modus (lm)	4000
Conform ISO21118-2020	Ja
Contrastverhouding	[50000001]
Projectietechnologie	3LCD-technologie
Scherpstelling	Handmatig
Levensduur lichtbron Long Life-modus (uur)	25000
Lens F-waarde	1.6-1.76
Lens f-waarde (mm)	19.16-23.02
Paneelresolutie	1920 x 1200 (WUXGA)
Minimale projectieafstand (m)	0,85
Maximale projectieafstand (m)	11
Projectiefactor	1.37 – 1.65 : 1
Schermdiagonaal maximaal (cm)	762.0
Schermdiagonaal maximaal (inch)	300.0
Schermdiagonaal minimaal (cm)	76.2
Schermdiagonaal minimaal (inch)	30.0
Zoomtype	Handmatig
Zoomwaarde	x1.2
Keystone-correctie V ± (°)	30
Keystone-correctie H ± (°)	30

Connectiviteit

LAN	1 x RJ45
Audio-uitgang	1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
Digitale ingang	2 x HDMI™ ondersteunende HDCP
Besturing	1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
USB	1 x type B (voor service), [1x-type-a-usb-20-high-speed-with-15a-power-supply]

Afstandsbediening

Afstandsbediening	projectie uit, Volumeregeling, selecteren (op, neer, links, rechts), Beeldformaatfunctie, Auto Adjust, Besturing Eco Mode, AAN/UIT, Traploze digitale vergroting van beeldsnedes, op-/neerbladeren, Besturing van ingangsbronnen, Beeldaanpassing, ID set, Stilstandfunctie, Trapezecorrectie, Helpfunctie, AV Mute, Stilstaand beeld, Digitale Zoom, Testbeeld

Elektrisch

Stroomverbruik normaal (W)	310
Stroomverbruik stand-by (W)	0,4
Stroomverbruik netwerkstand-by (W)	1
Stroomverbruik stille modus (W)	250
Voeding (Hz)	50-60
Voeding (V AC)	100-240

Mechanisch

Kleuruitvoering	Wit
Breedte zonder lens en voeten (mm)	390
Hoogte zonder lens en voeten (mm)	128
Diepte zonder lens en voeten (mm)	294
Ventilatorgeluid normaal (dB)	39
Ventilatorgeluid stil (dB)	29
Gewicht (kg)	5
IR-afstandsbedieningsmodel	RD-477E

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid (%)	20 to 80
Opslagvochtigheid (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	5 to 45
Opslagtemperatuur (°C)	-10 to 50

Ergonomie

Luidspreker (mono) (W)	1 x 16
Certificeringen	CE, ErP, RoHS, TUEV Type Approved
Ecologische materialen	Handleidingen zijn te downloaden, ECO-verpakking
Ecologische normen	Voldoet aan RoHS, Voldoet aan ErP

Garanties

Garantie lichtbron	3 jaar of 10000h (wat zich het eerst voordoet)
Garantie 3 jaar, pan-Europese service	Ja

Leveringsinhoud	Projector, Security Sticker, 2× AAA-batterijen, User Manual, Korte handleiding, [power-cord-30-m]
Speciale kenmerken	vrij kantelbaar, [naviset-administrator-2], Uitvergroten, Portretinstelling, Paswoord-veiligheidssysteem, Helpfunctie, Afstelling Lichtbron, Testpatroon, Kensington-veiligheidsslot, Functie Control-ID, Quick Start, toetsenbordslot, [unique-power-saving-functions], Carbon Savings Meter, Optioneel gebruikerslogo, USB-viewer, HTTP browsercontrole, Geometrische correctie
OSD-talen	30

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp E501U, 19/11/2026