

Sharp Signage Display

NEC MultiSync E558



- Lagere kosten - het lichte ontwerp maakt goedkope installatie mogelijk en het energie efficiënte display zorgt voor een laag stroomverbruik.
- Dunne behuizing en ingebouwde speakers - het esthetische ontwerp en de uitstekende geluidskwaliteit maken het display geschikt voor elke ruimte.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalingangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Zelfstandige werking - dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, speakers en planningsfunctionaliteit is het mogelijk om het scherm te gebruiken zonder externe apparaten aan te sluiten.
- Eenvoudige weergave van content - de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt verschillende beeldbestandsformaten voor eenvoudige en zelfstandige weergave van content.

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Installatie Set-Up Handleiding, AC-Adapter, Netsnoer, HDMI-kabel, Bevestigingsbeugel, Tafelstandaard, Trolley Standaard
Shipping Content	2x AAA-batterijen, Weergave, HDMI-kabel, Stroomkabel, Afstandsbediening, Installatiehandleiding
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1210 x 680
Orgaan	1
Composiet	1
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1
Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 200 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
Beelddiagonaal (inches / cm)	55
Beelddiagonaal (inches / cm)	139
Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U) mm	14
Haze Level [%]	1

Special Characteristics

	Audio-instellingen met equalizer, CEC-ondersteuning, Kleurtemperatuurmodus, Display Browser Control, Energiebesparende beeldmodus, HDMI met UHD bij 60 Hz, HDR- gamma-ondersteuning (HLG, PQ), Compatibel met Mac en Windows, USB-poort, PLink-ondersteuning, Winkelmodus, Planner, SNMP- ondersteuning, HDMI ARC, Instellen voorkeursingang per gebruiker
HDR High Dynamic Range	Yes
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Kleur Behuizing	Zwart
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensor	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Planner / Timer	True
SNMP	True
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	185
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1
Colour Versions	Zwarte voorkant, Zwarte achterkant
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Energie Sterren	True
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

