

Video wall display

PN-V701

's Werelds grootste LCD video wall display



- 70" (176.6cm) Video Wall Display voor 24/7 gebruik
- Een 4,4mm rand tussen actieve gebieden (2,9mm/ 1,5mm)
- Geavanceerde UCCT kalibratietechnologie voor kleuruniformiteit
- De mogelijkheid om tot 5x5 schermen te koppelen
- 1920 x 1080 pixels met een lichtintensiteit van 700cd/m2
- Contrast 4000:1
- Mini OPS slot voor uitbreidingsmogelijkheden

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Beelddiagonaal (inches / cm)	70 / 176,6
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	LED, Direct array
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1.06 Billion
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	6
Kijkhoek (H/V)0 CR >10	178 / 178

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 / 50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	380
Werkende Temperatuur (oC)	0-40
Vochtigheid (%)	20-80

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4 / 400mm x 400mm

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DisplayPort	1
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

24/7 Werking Gecertificeerd	•
Computer Input - Plug en Play	•
Energiebeheer	•
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	•
Omlijsting Correctie Functie	•
Beheer Afstandsbediening	•
Serieschakeling (Mirror-modus)	•
Hardware Diagnose	•
Monitor Besturing Software Ondersteuning	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	2.9 / 1.5
Grootte Omlijsting (U/L) mm	2.9 / 1.5
Video Wall Frame (Content to Content) mm	4.4
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,543.7 x 870.4 x 122
Gewicht zonder standaard (kg)	37

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	1
VGA	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
RS232C UIT	1
LAN-poort	1
Anders	Mini OPS Slot