[digital-signage-display]

Sharp MultiSync® E759 LCD 75" Essential Large Format Display



Sharp MultiSync® E759 75 inch 4K professioneel display voor vergaderruimtes en digital signage. Geniet van haarscherpe beeldkwaliteit, USB-mediaspeler en 16/7 betrouwbaarheid.

- Lagere installatie- en bedrijfskosten – het zeer energiezuinige LED-achtergrondverlichte display zorgt voor een laag stroomverbruik, een langere levensduur van de achtergrondverlichting en een lichter ontwerp voor eenvoudig transport, montage en integratie.
- Slank ontwerp en geïntegreerde luidsprekers – het esthetische ontwerp is een lust voor het oog en maakt een eenvoudige en voordelige installatie mogelijk.
- Toekomstbestendige connectiviteit – met meerdere industriestandaard digitale en analoge signaalingangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Zelfstandige werking – het scherm is ontworpen voor eenvoudige zelfstandige werking dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, luidsprekers en planningsfunctionaliteit.
- Moeiteloos afspelen van content – de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt diverse beeld- en videobestandsformaten voor moeiteloze en zelfstandige weergave van content.

Specificaties

Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U/L) mm	13
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
Shipping Content	Stroomkabel, Afstandsbediening, 2× AAA-batterijen, Installatiehandleiding, Weergave
Special Characteristics	USB-mediaspeler, NaViSet Administrator 2, CEC-ondersteuning, USB-poort, HDMI ARC, Planner
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Beheer Afstandsbediening	Ja
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Via AC-Adapter	Ja
Bedrijfsspanning (DCV)	100-240
Stroomverbruik (W) (MAX)	170
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO Standby)
Haze Level [%]	Pro 25

Synkroniseringsfrekvens

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75

Connectiviteit

Digital	HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit

Elektrisch

Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	170 (shipping)
Power Supply	100-240 V

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	13
Grootte Omlijsting (U) mm	13
Grootte Omlijsting (L) mm	13
Energy Efficiency	Energy consumption: 155 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Staand	Ja
Liggend	Ja
Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8
Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Pixel Pitch (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1650.2 x 928.3
Response Time (typ.) [ms]	8
Colour Versions	Zwarte achterkant, Zwarte voorkant
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1875
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1130
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	186
Transportgewicht (Kg)	33

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	75
Beelddiagonaal (inches / cm)	189

Resolutie

Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Ergonomie

[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1680
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	959
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	59
[AVSpecificationWeightKg]	24

NaViSet Administrator 2

USB Type-C®

4K UHD

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E759 LCD 75" Essential Large Format Display, 9/9/2026