Sharp Signage display

PN-HW861



Het professionele PN-HW861 display van Sharp combineert een elegant ontwerp en kristalheldere beeldkwaliteit. Zo wordt de boodschap luid en duidelijk overgebracht.

- 86' display voor retail- of bedrijfsomgevingen
- 4K Ultra HD-resolutie (3840 x 2160 pixels)
- Weergave van kleuren uit een breed kleurengamma
- Beelden continu weergeven tijdens kantooruren (16/7)
- Ingebouwde 4K USB Media Player en speakers
- Nieuwste HDMI-connectiviteit voor 4K bij 60Hz
- Slank en elegant ontwerp voor elke omgeving
- Portret en landscape installatie mogelijkheden

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, CD Rom, Netsnoer, Batterij, Kabelklem, Verticale Mount Sticker Kit
Audio RCA R-L	1
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Energiebeheer	Ja
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	Ja
Geen ventilatorkoeling	Ja
Temperatuur Sensor	Ja
Residuele Beeld Reductie Functie	Ja
Multi Talen OSD	Ja
Planner / Timer	Ja
Real-time klok	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
Afstelling Vergrendelen Functie	Ja
Weergeven Gebruik Tijd Functie	Ja
Scherm Aanpassen	Ja
Kleur Temeperatuur Aanpassing	Ja
Gammabeheer	Ja
Automatisch Aanpassen	Ja
Hardware Diagnose	Ja
Monitor Besturing Software Ondersteuning	Ja
Temperatuurregeling	Ja
[AVSpecificationCabinet]	12.8v 38Ah Lithium Iron Phosphate
RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Panel Technologie	TFT-LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Edge LED
Helderheid (cd/m2)	400
Contrast Ratio	1200:1
Kleuren Display	1060
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,494
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1895 x 1065
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Bedrijfsspanning (DCV)	330
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	50
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
CE, CB Rapport	Ja
Gewicht zonder standaard (kg)	64
Liggend	Ja
Staand	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	600 x 400
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
VGA	1

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	86
Beelddiagonaal (inches / cm)	217

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	15
Grootte Omlijsting (U) mm	15
Grootte Omlijsting (L) mm	15

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-HW861, 14/9/2026