

This is Why

- ▶ 60-INCH (152 CM BEELDSCHERMDIAGONAAL)
- ▶ FULL HD RESOLUTIE 1.920 X 1.080 PIXELS
- ▶ CONTRAST 4.000:1
- ▶ GESCHIKT VOOR 24/7 GEBRUIK
- ▶ GEWICHT 35 KG
- ▶ 5 X 5 MULTI-SCREEN MOGELIJKHEID (VERGROTING)
- ▶ UITBREIDBAAR VIA MODULE SLOT
- ▶ LAAG ENERGIEVERBRUIK.



Sharp's groot formaat, high-performance LCD-monitoren zijn ontworpen om aan de meest uiteenlopende behoeften van zakelijke gebruikers te voldoen. De monitoren uit de PN-E serie onderscheiden zich op het gebied van betrouwbaarheid, duurzaamheid en als vanzelfsprekend bij Sharp, de beeldkwaliteit. Door de toepassing van Sharp's UV2A technologie zijn de zwartwaarden van een ongekeerde diepte en de kleuren helderder en levendig. De open structuur van het LCD-paneel zorgt ervoor dat uiterst efficiënt gebruik gemaakt wordt van het licht van de achtergrondverlichting. Met als extra voordeel een laag stroomverbruik. Een Sharp PN-E monitor is voor een breed scala aan toepassingen te gebruiken, zowel horizontaal als verticaal. De Sharp LCD-monitoren lenen zich uitstekend om op een dynamische en effectieve manier informatie over te brengen en door de elegante afwerking komen ze ook uitstekend tot recht in de hedendaagse kantooromgeving en publieke ruimtes.

DISPLAYMODULE GEGEVENS

- ▶ Panel Technologie: **UV2A LCD**
- ▶ Eigen resolutie (aantal pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Beelddiagonaal (inches / cm): **60/152.5**
- ▶ Aspect Ratio: **16:9**
- ▶ Backlight Technologie: **Witte LED, rand verlicht**
- ▶ Helderheid (cd/m2): **450**
- ▶ Contrast Ratio: **4000:1**
- ▶ Kleuren Display: **1,064M**
- ▶ Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms: **6**
- ▶ Kijkhoek (H/V) 0 CR >10: **176/176**

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

- ▶ Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Stroomverbruik (W) (MAX): **170**
- ▶ Werkende Temperatuur (oC): **0 to 40**
- ▶ Vochtigheid (%): **20 to 80**

MATEN EN GEWICHTEN

- ▶ Grootte Omlijsting (L/R) mm: **32**
- ▶ Grootte Omlijsting (U/L) mm: **37**
- ▶ Product Afmetingen (B/H/D) mm: **1.407 x 817 x 86**
- ▶ Gewicht zonder standaard (kg): **38**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Orgaan: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Composiet: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Audio-aansluiting van 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT - PN-ZB01)**

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UIT: **1**
- ▶ LAN-poort: **1 (OPT - PN-ZB01)**

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

- ▶ 24/7 Werking Gecertificeerd: ✓
- ▶ Ingebouwde luidsprekers (W): **7 x 7**
- ▶ Computer Input - Plug en Play: ✓
- ▶ Energiebeheer: ✓
- ▶ Kleur Behuizing: **Zwart**
- ▶ Geen ventilatorkoeling: ✓
- ▶ Serieschakeling (Mirror-modus): ✓
- ▶ Hardware Diagnose: ✓
- ▶ Monitor Besturing Software Ondersteuning: ✓

VEILIGHEID EN MILIEU (EUROPA)

- ▶ EU Energie-efficiëntie classificatie: **A**
- ▶ CE, CB Rapport: ✓
- ▶ GOST: ✓
- ▶ Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn): ✓

INSTALLATIE

- ▶ Liggend: ✓
- ▶ Staand: ✓
- ▶ Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Externe luidspreker: **7W + 7W (OPT - PN-ZB01)**

www.sharp.nl

SHARP

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL