

Digital Signage Display

# NEC MultiSync M491



- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Veilig beheer op afstand - bedien je apparaten veilig op afstand via NEC's NaviSet Administrator 2; beheer proactief de onderhoudsvereisten en bespaar tijd én middelen.
- Bedrijfskritische 24/7 werking - de industriële componenten en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's zorgen voor een indrukwekkende, continue kijkervaring.

# Specificaties

## DISPLAYMODULE GEGEVENS

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Panel Technologie                     | IPS with Direct LED backlights                              |
| Eigen resolutie (aantal pixels)       | 3840 x 2160                                                 |
| Beelddiagonaal (inches / cm)          | 49 / 123.2                                                  |
| Aspect Ratio                          | 16:9                                                        |
| Helderheid (cd/m2)                    | 500                                                         |
| Contrast Ratio                        | ≥ 8000:1                                                    |
| Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms | 8                                                           |
| Kijkhoek (H/V) 0 CR >10               | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                     | 1.076 (10bit)                                               |
| Haze Level [%]                        | 28                                                          |

## VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz) | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz |
| Stroomverbruik (W) (MAX)                 | 80 shipping              |
| Stroomverbruik (W) (Stand-by)            | < 0.5; < 2               |
| Werkende Temperatuur (oC)                | 0 to 40                  |
| Storage Temperature [°C]                 | -20 tot 60               |
| Vochtigheid (%)                          | 20 to 80                 |
| Storage Humidity [%]                     | 10 tot 90                |

## INSTALLATIE

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Liggend                                   | •                   |
| Staand                                    | •                   |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm) | 4; 300 x 300 (FDMI) |

## CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm | 1 |
|--------------------------------------|---|

## ACCESSOIRES

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content         | 2x AAA-batterijen; display; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; installatiehandleiding |
| Zender Afstandsbediening | Yes                                                                                            |
| Netsnoer                 | Yes                                                                                            |
| Bevestigingsbeugel       | Optional                                                                                       |
| Tafelstandaard           | Optional                                                                                       |

## BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Special Characteristics            | DICOM-simulatie; HDMI ARC; actieve USB-poort (10 W); verwijderbaar logo |
| 24/7 Werking Gecertificeerd        | •                                                                       |
| Beperkte fabrieksgarantie (jaren.) | 3                                                                       |
| Lokaal Dimmen                      | •                                                                       |
| Ingebouwde luidsprekers (W)        | 10W + 10W                                                               |
| Energiebeheer                      | •                                                                       |
| Kleur Behuizing                    | Zwart                                                                   |
| Temperatuur Sensor                 | •                                                                       |
| Lichtsensor                        | •                                                                       |

## MATEN EN GEWICHTEN

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Grootte Omlijsting (L/R) mm           | 12.5                   |
| Grootte Omlijsting (U/L) mm           | 12 / 15.6              |
| Product Afmetingen (B/H/D) mm         | 1,103.4 x 636.2 x 61.1 |
| Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm | 1,298 x 860 x 224      |
| Gewicht zonder standaard (kg)         | 21.8                   |
| Transportgewicht (Kg)                 | 28.7                   |

## CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

|                              |   |
|------------------------------|---|
| HDMI                         | 2 |
| DisplayPort                  | 1 |
| Audio-aansluiting van 3,5 mm | 1 |

## CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

|           |   |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| LAN-poort | 1 |
| USB       | 1 |

