

A4 Kleuren Kopieerapparaten

MX-C250F



- Printen, kopiëren, scannen, faxen
- 25 ppm in zowel kleur als zwart-wit
- Papiercapaciteit: standaard 300, max. 800 vel
- A4 Desktop MFP met compact ontwerp
- 600 x 600 dpi afdrukresolutie
- Standaard Single Pass documenten invoer (SPF)
- USB poort voor eenvoudige scan naar USB en USB direct print faciliteit
- Standaard PCL/PS3 printerdriver

Specificaties

Algemeen

Motorsnelheid: A4 Kleur (ppm)	25
Motorsnelheid: A4 Zwart-wit (ppm)	20
Papierformaat: Min.	A6
Papierformaat: Max.	A4
Papiergewicht: Min. (g/m ²)	56
Papiergewicht: Max. (g/m ²)	128
Papiercapaciteit: Standaard (vellen)	300
Papiercapaciteit: Max. (vellen)	550
Opwarmtijd (sec.)	0
Algemeen geheugen: Min. (MB)	64
Algemeen geheugen: Max. (MB)	64
Printergeheugen: Min. (MB)	64
Printergeheugen: Max. (MB)	128
Gemiddeld maandelijks afdrukvolume (pagina's)	800
Maximale afdrukvolume (pagina's)	2000
Dubbelzijdig	Std.
Stroomvoorziening: Frequentie min. (Hz)	50
Stroomvoorziening: Frequentie max. (Hz)	60
Stroomverbruik (kW)	1
Basiseenheid breedte (mm)	518
Basiseenheid diepte (mm)	460
Basiseenheid hoogte (mm)	298
Gewicht (kg)	163
Stroomvereisten: Netspanning min. (V)	220
Stroomvoorziening: Netspanning max. (V)	240

Fax

Fax	Std.
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Communicatieprotocol	Super G3, G3
Transmissietijd (sec.)	2
Modemsnelheid: Min. (bps)	2400
Modemsnelheid: Max. (bps)	33600
Transmissieresolutie: Standaard (dpi)	203.2 x 97.8
Documentgrootte: Min.	A6
Documentgrootte: Max.	A4
Geheugen: Max. (MB)	8
Grijswaarden (niveaus)	256
Kiesregistratie: Snel/snel kiezen	300
Uitzendtransmissie (max. bestemmingen)	100

Toneropbrengst

Zwart (pagina's met 5% dekking)	6000
Cyaan (pagina's met 5% dekking)	6000
Magenta (pagina's met 5% dekking)	6000
Geel (pagina's met 5% dekking)	6000

Printer

Netwerkprinter	Std.
Resolutie (dpi)	600 x 600
Interface: Standaard	USB 2.0
Interface: Optioneel	10Base-T, 100Base-TX
Ondersteund besturingssysteem: Standaard	Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Netwerk protocollen	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL: Standaard	SPLC
PDL: Optioneel	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Beschikbare lettertypen	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopieerapparaat

Origineel papierformaat: Max.	A4
Duur eerste kopie: Kleur (sec.)	18
Duur eerste kopie: Zwart-wit (sec.)	80
Elektronische sortering	Std.
Continue kopie (Max. aantal kopieën)	99
Scanresolutie: Zwart-wit (dpi)	600 x 600
Scanresolutie: Kleur (dpi)	600 x 600
Afdrukresolutie (dpi)	600 x 600
Gradatie: Kleur (gelijke niveaus)	256
Gradatie: Zwart-wit (gelijke niveaus)	256
Zoombereik: Min. (%)	25
Zoombereik: Max. (%)	400
Vooraf ingestelde kopieverhoudingen	7
Netwerkscanner	Push scan, Pull scan

Scanner

Scan methode	Std.
Push-scan resolutie (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan resolutie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capaciteit documentinvoer (vellen)	35
Bestandsindelingen: Standaard	TIFF, PDF, JPEG
Hulpprogramma's voor scanners	Button Manager
Scanbestemmingen	Desktop, FTP, Email, SMB (Netwerk map), USB-geheugen

Afwerking

Uitvoerapaciteit: Max. (vellen)	150
---------------------------------	-----

