

Sharp Signage Display

Sharp MultiSync P656



De P6-serie is speciaal ontworpen voor controlekamers, passagiersinformatie en prestigieuze winkel- of bedrijfsreclame en levert dag in dag uit compromisloze prestaties.

- Verbeterde beeldprecisie – Sharp's SpectraView Engine biedt volledige controle over kleur, gamma en uniformiteit voor nauwkeurige en indrukwekkende content.
- Onbelemmerde leesbaarheid – een paneel met een hoge haze vermindert reflecties van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van de borden en presentaties helder en ongestoord leesbaar blijven in elke omgeving.
- Beveiliging gegarandeerd – 802.2x-ondersteuning via LAN zorgt voor een hoog beveiligingsniveau voor bedrijfsnetwerken, wat IT-teams en bedrijfsomgevingen gemoedsrust biedt.
- Cruciale prestaties – de P6-serie is ontworpen om langdurige helderheid en duurzaamheid te leveren in veeleisende omgevingen, zonder dat er omvangrijke behuizingen nodig zijn.
- Betrouwbare integratie – volledige compatibiliteit met belangrijke AV-ecosystemen, waaronder Crestron XiO Cloud en NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX en CMS-oplossingen, garandeert een naadloze installatie en schaalbaarheid.

Specificaties

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	8000:1
Pixel Pitch (mm H/V)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1428.48 x 803.52

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	160
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U) mm	11
Grootte Omlijsting (L) mm	14

DisplayPort	1
HDMI	2

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Haze Level [%]	Pro 25
----------------	--------

Special Characteristics	DICOM-simulatie, CEC-ondersteuning, HDMI ARC, Planner
24/7 Werking Gecertificeerd	True
Lokaal Dimmen	True
Energiebeheer	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Temperatuur Sensor	True
Lichtsensoren	True
Residuele Beeld Reductie Functie	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Versterkingsregeling	True
SNMP	True

Liggend	True
Staand	True
Horizontaal	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 400 (FDMI)
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

Gewicht zonder standaard (kg)	26
Transportgewicht (Kg)	35

Beelddiagonaal (inches / cm)	64
Beelddiagonaal (inches / cm)	163

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting
------------------------------------	--



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync P656, 14/7/2026