



Big Pad Interactieve Display

PN-L862B

De PN-L862B is ontworpen voor kantoorvergaderingen, architecten, technisch ontwerp en veeleisende collaboratieve werkomgevingen en biedt een uitzonderlijk soepele en responsieve aanraakervaring.

- BIG PAD voor kantoor, vergaderruimte, corporate directieruimtes en professionele trainingsruimte
- 86 inch (217cm) met 3840 x 2160 pixels
- Pen-on-Paper gebruikerservaring met responsieve, soepele 20-punts aanraking
- Gebruikerservaring voor lezen en schrijven in 4K
- Geïntegreerde Android-pc voor whiteboard en andere ingebouwde aanraaktoepassingen
- Draadloze BYOD-samenwerking via geïntegreerde Android-pc of OPS-slot
- Intuïtief schrijven, tekenen en notities maken met Sharp Pen Software
- Opvallende beeldinhoud met groot formaat en brede kijkhoek

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Installatie Set-Up Handleiding, Netsnoer, USB-kabel, Pen, Batterij, Kabelklem, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm USB-kabel, 2 x Passive Stylus, 2x AAA-batterijen, Cable Clamps, Weergave, Afstandsbediening, Bracket for Camera, Bracket for Mini PC, Stroomkabel

Panel Technologie	LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Scherf Filter	AR
Backlight Technologie	LED / Full Array
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Kleuren Display	1070
Pixel Pitch (mm H/V)	0,4935
Viewing Angle [°]	178
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1895 x 1066

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	470
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0,5
Werkende Temperatuur (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	1604

Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	800 x 600
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M8

CE, CB Rapport	True
Inhoud Kwik (mg)	True
Aanwezigheid van Lood (Geaccepteerde toepassing van RoHS-richtlijn)	True

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	4

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Externe luidspreker	2

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Airplay	Yes
---------	-----

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Computer Input - Plug en Play	True
Energiebeheer	True
Optie Interface slot	True
Ruimte Apparatuur (Montage)	True
Kleur Behuizing	Zwart
Installatie Handgrepen	True
Geen ventilatorkoeling	True
Multi Talen OSD	True
Planner / Timer	True
Beheer Afstandsbediening	True
Afstelling Vergrendelen Functie	True
Automatische Invoer Wijzigen	True
Automatisch Aanpassen	True
Monitor Besturing Software Ondersteuning	True
Overscan Instellen (AV)	True
Audio Selectie per Afbeelding INPUT	True
Interne / Externe Luidspreker Selectie	True

Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Dikte Veiligheidsglas (mm)	3,4
Penmodus / Vinger Modus	True
PC Verbindingsmethode	USB
Hardheid Scherm (H)	8
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Windows 10, Windows 11, Mac OSX
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2110
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1283
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	225
Gewicht zonder standaard (kg)	63
Transportgewicht (Kg)	78

HDMI	3
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1

Miracast	True
WLAN	True
Bluetooth	True

Grootte Omlijsting (L/R) mm	15
Grootte Omlijsting (U) mm	15
Grootte Omlijsting (L) mm	44

Beelddiagonaal (inches / cm)	86
Beelddiagonaal (inches / cm)	217

Verwerking lichtsensor	-
------------------------	---