

8k Display

8M-B120C



Een 120 inch 8K LCD display voor professioneel gebruik, voorzien van 4 HDMI-ingangen. Perfect voor ontwerp- en fotostudio's, medische studies, uitzendingen, controlekamers, bewakingsbeelden, wetenschap, CAD en meer.

- 120 (304,8 cm) diagonaal LCD
- Native 8K 7680 x 4320 Pixel Resolutie
- High Dynamic Range (HDR)
- 10-Bit uitgebreid kleurengamma
- Helderheid 600 cd/m² (Peak 1.000 cd/m²)
- Direct LED backlight met local dimming

Specificaties

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Zender Afstandsbediening, Handleiding, Netsnoer, Bevestigingsbeugel, Statief, Standaard Bevestigingsschroeven, Batterij
Panel Technologie	UV ² A LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	7680 x 4320
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m ²)	600
Contrast Ratio	3500:1
Kleuren Display	1064.64
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	6
Pixel Pitch (mm H/V)	0,346
Pixels Per Inch (ppi)	73
Viewing Angle [°]	176
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	1520
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0,5
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Grootte Omlijsting (L/R) mm	27
Grootte Omlijsting (U) mm	27
Grootte Omlijsting (L) mm	27
HDMI	9
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

HDR High Dynamic Range	HLG, PQ
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	True
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 15
Computer Input - Plug en Play	True
Kleur Behuizing	Zwart
Geen ventilatorkoeling	True
Temperatuur Sensor	True
Multi Talen OSD	True
Versterkingsregeling	True
Scherf Aanpassen	True
Kleur Temeperatuur Aanpassing	True
Gammabeheer	True
Temperatuurregeling	True

Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	2940
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1870
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	973
Gewicht zonder standaard (kg)	187
Gewicht met standaard (kg)	206
Transportgewicht (Kg)	380

Beelddiagonaal (inches / cm)	120
Beelddiagonaal (inches / cm)	305
Colour Gamuts	82% BT2020

Liggend	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	800 X 800, 800 x 400

LAN-poort	1
USB	2

CE, CB Rapport	True
----------------	------



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: 8M-B120C, 14/7/2026