

NEC MultiSync E438



- Dunne behuizing en ingebouwde speakers - het esthetische ontwerp en de uitstekende geluidskwaliteit maken het display geschikt voor elke ruimte.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Eenvoudige weergave van content - de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt verschillende beeldbestandsformaten voor eenvoudige en zelfstandige weergave van content.
- Professionele integratie – eenvoudige integratie in toepassingen in openbare omgevingen dankzij de RS232-functionaliteit, infrarood, knopvergrendeling en de digitale audio-uitgang S/PDIF.
- Zelfstandige werking - dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, speakers en planningsfunctionaliteit is het mogelijk om het scherm te gebruiken zonder externe apparaten aan te sluiten.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	42.5 / 108
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0.245
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	1

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Stroomverbruik (W) (MAX)	135
Werkende Temperatuur (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-10 tot +60
Vochtigheid (%)	10 to 80
Storage Humidity [%]	5 tot 85

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 400 x 200 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES

Shipping Content	2x AAA-batterijen; display; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; installatiehandleiding
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	Omgevingslichtsensor; audio-instellingen met equalizer; CEC-ondersteuning; kleurtemperatuurmodus; Display Browser Control; energiebesparende beeldmodus; HDMI met UHD bij 60 Hz; HDR-gamma-ondersteuning (HLG, PQ); compatibel met Mac en Windows; NaViSet Administrator 2; winkelmodus; planner; SNMP-ondersteuning; USB-mediaspeler
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10W + 10W
Kleur Behuizing	Zwart
Colour Versions	Zwarte voorkant, zwarte achterkant
Temperatuur Sensor	•
Lichtsensor	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	12.5
Grootte Omlijsting (U/L) mm	13.9
Product Afmetingen (B/H/D) mm	970.2 x 559.8 x 71
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	0.813 x 0.512 x 0.142 m
Gewicht zonder standaard (kg)	8.9

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
VGA	1
Component	1
Composiet	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

