

A4 kleuren kopieerapparaat

MX-C428F

Kleuren kopieermachine & printer die de betrouwbaarheid en functionaliteit biedt die uw kantoor nodig heeft



- A4-kleuren-MFP voor zakelijke werkgroepen met snelheden tot 40 ppm, resolutie van 1.200 x 1.200 dpi voor afdrukken in ware kleuren en snelle opwarmtijd
- Snelle scantechnologie, maakt verbinding met uw digitale systemen met scansnelheden van 80 ipm, plus tekstherkenning met de optionele optische tekenherkenning
- 7,0-inch kantelbaar, capacitief LCD-kleurentouchscreen met Easy UI-modus en intuïtieve bediening zorgen ervoor dat zelfs de meest complexe processen eenvoudig worden gemaakt
- Dankzij de uitbreidbare papierinvoer kunt u op meerdere papiersoorten afdrukken en de invoercapaciteit vergroten tot maximaal 2.850 pagina's
- Eenvoudige toegang tot openbare cloudservices, zodat u makkelijk kunt afdrukken vanuit, of scannen en uploaden naar veel gebruikte cloud applicaties
- Mobiel printen vanaf iOS-, Android- en Windows Mobile-apparaten plus optioneel draadloos en NFC direct mobiel printen vanaf smartphones en tablets
- Rechtstreeks afdrukken van Microsoft Office-bestanden en andere document- en afbeeldingstypen direct vanaf USB-geheugen
- Functies voor energiebeheer verminderen het stroomverbruik bij actief gebruik of in de slaapstand

*Vereist een aparte voeding.

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4)	40
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	40
Papierformaat: Min.-Max.	A6 - A4
Papiergewicht (g/m ²)	60 - 218
Papiercapaciteit: Std. (vel)	650
Papiercapaciteit: Max. (vel)	2850
Geheugen Min./Max. (GB)	2
Harddisk	OPT
Harddisk capaciteit (GB)	500 HDD / 128 SSD
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	0.538
Afmetingen (mm)	479 x 533 x 621
Gewicht (kg)	39

DOCUMENTENINVOER

Originelencapaciteit (pag.)	100
-----------------------------	-----

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	STD
---	-----

FAX

Fax (Standaard / Optie)	STD
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Communicatieprotocol	Super G3 / G3
Transmissietijd (Sec.)	< 3
Modemsnelheid (bps)	33,600 - 2,400
Transmissieresolutie	From Standard to Ultra Fine
Papierformaat (Max.)	A4
Geheugen (MB)	18 (built-in)

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	OPT
Conform standaard	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Toegangsmodus	Infrastructure modus, Wi-Fi Direct
Beveiliging	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIER

Originelenformaat (Max.)	A4
Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.)	7.2
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	6.5
E-sort Std.	•
Continue kopiëren (Max. aantal)	9999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	6 ratios (2R / 4E)

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	•
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Bestandsformaten	XTIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Scanbestemming: Desktop	•
Scanbestemming: FTP, E-Mail	•
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	•
Scanbestemming: USB-geheugen	•

NETWORK PRINTER

Resolutie (dpi)	1200 x 1200
Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Interface (Standaard/Optie)	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Netwerkprotocol	TCP / IP
Afdrukprotocollen	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL std./opt.	PCL 5c / PCL 6 emulatie, PostScript® 3™ emulatie
Beschikbare lettertypes	94 lettertypen voor PCL, 163 lettertypen voor PostScript 3 emulatie

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.	50
Maximale niet capaciteit (vel)	20

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 5% dekking)	25000
Cyaan (aantal pagina's bij 5% dekking)	14200
Magenta (aantal pagina's bij 5% dekking)	14200
Geel (aantal pagina's bij 5% dekking)	14200

