

Sharp Signage Display

Sharp MultiSync® E559



De Sharp MultiSync® E9-serie is het instapmodel voor professionele beeldschermoplossingen en is ontworpen voor moderne zakelijke omgevingen die meer nodig hebben dan een consumenten-tv kan bieden.

- Onbelemmerde leesbaarheid – een paneel met een hoge waas vermindert reflecties van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van bewegwijzering en presentaties helder en ongestoord leesbaar blijven, ongeacht de omgeving.
- Gestandaardiseerde functionaliteit – deelt een gemeenschappelijke identiteit met de rest van het Sharp-schermportfolio, wat zorgt voor uniforme bediening en beheer op afstand, en een consistente vormgeving voor een naadloze gebruikerservaring.
- Eenvoudige plug-and-play signage – de geïntegreerde USB-mediaspeler maakt het mogelijk om native UHD-content af te spelen met automatische startfunctie, waardoor direct digitale signage beschikbaar is zonder dat externe hardware of contentmanagementsystemen nodig zijn.
- Flexibele oriëntatie – ontworpen voor zowel verticale als horizontale installatie, met een uniforme randbreedte aan alle zijden voor een strakke, professionele uitstraling in elke configuratie.

Specificaties

Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U/L) mm	11
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Special Characteristics	USB-mediaspeler, NaViSet Administrator 2, CEC-ondersteuning, USB-poort, HDMI ARC, Planner
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 + 10
Beheer Afstandsbediening	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Optimum Resolution	3840 x 2160 at 60 Hz
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Colour Versions	Zwarte achterkant, Zwarte voorkant
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1386
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	845
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	130
Transportgewicht (Kg)	17
Digital	HDMI, USB Type C
Analog	D-sub 15 pin
Output Control	LAN 100Mbit
Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U) mm	11
Grootte Omlijsting (L) mm	11
Beelddiagonaal (inches / cm)	55
Beelddiagonaal (inches / cm)	139
Stroomverbruik aan-modus (IEC62087:2012)	100 (shipping)
Power Supply	100-240 V
[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C, LAN

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Pixel Pitch (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1210 x 680
Max. screen time	up to 16 hours of use per day
Response Time (typ.) [ms]	8
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Via AC-Adapter	True
Bedrijfsspanning (DCV)	100-240
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Staan	True
Liggend	True
Liggend	True
Staan	True
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	400 x 200 (FDMI)
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6
Accessoires	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
Shipping Content	Cable Clamps, Stroomkabel, Afstandsbediening, 2x AAA-batterijen, Installatiehandleiding, Weergave
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 98 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1234
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	707
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	59
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Ingebouwde luidsprekers (W)	Internal 10W + 10W

