



- ▶ PRINTEN, KOPIËREN, SCANNEN, FAXEN EN DOCUMENTVERWERKING
- ▶ 75 PAGINA'S PPM ZWART-WIT
- ▶ PAPIERCAPACITEIT: STANDAARD 3.100, MAX. 6.600 VEL
- ▶ 1.200 X 1.200 DPI AFDRUKRESOLUTIE
- ▶ GROOT LCD KLEURENSCHERM 8,5 INCH (TOUCHSCREEN) VOOR EENVOUDIGE BEDIENING VAN BELANGRIJKE FUNCTIES
- ▶ SCANSNELHEID VAN 75 ORIGINELN PER MINUUT IN ZOWEL KLEUR ALS ZWART-WIT
- ▶ KRACHTIGE CODERINGSTECHNOLOGIE EN GEAVANCEERDE BEVEILIGINGSFUNCTIES
- ▶ REMOTE SERVICE INTERFACE VOOR EENVOUDIGE SUPPORTMOGELIJKHEDEN

De MX-M753U bepaalt de nieuwe standaard voor de centrale MFP's. Niet alleen qua uitzonderlijke afdruk- en kopieersnelheden die vereist zijn in documentintensieve omgevingen, het ontwerp van de machines is tevens volledig gericht op een aanzienlijke verhoging van de productiviteit binnen de werkgroep. De combinatie van snel netwerkscannen in kleur (optioneel) en krachtige afdruk- en faxfuncties zorgen ervoor dat de MX-M753U het hart van uw kantoorwerkzaamheden vormt. En dankzij de grote uitbreidbare papierinvoer en toner met lange levensduur is het aantal onderbrekingen in uw workflow minimaal.

ALGEMEEN

- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4): **75**
- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3): **39**
- ▶ Papierformaat Min.-Max.: **A5R - A3**
- ▶ Papiergewicht (g/m2): **56 - 209**
- ▶ Papiercapaciteit Std. (vel): **3100**
- ▶ Papiercapaciteit Max. (vel): **6600**
- ▶ Opwarmtijd (Sec.): **30**
- ▶ Geheugen Min./Max. (MB): **512**
- ▶ Printergeheugen Min./Max. (MB): **1024/2048**
- ▶ Harddisk: **STD**
- ▶ Harddisk capaciteit (GB): **80**
- ▶ Duplex (dubbelzijdig afdrukken): **STD**
- ▶ Aansluitspanning (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Stroomverbruik (kW): **1,84**
- ▶ Afmetingen (cm): **728 x 683 x 1213**
- ▶ Gewicht (Kg): **190**

DOCUMENTENINVOER

- ▶ Origineelencapaciteit (pag.): **150**

DOKUMENTENARCHIVERING

- ▶ Dokumentenarchivering (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's): **20.000**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's): **10.000**
- ▶ Opgeslagen opdrachten: **Copy, Print, Direct Print, Scan, Fax transmission**
- ▶ Bewaarmappen: **Quick File Folder, Main Folder, Custom Folder (max 1.000)**
- ▶ Vertrouwelijke opslag: ✓

FAX

- ▶ Fax (Standaard / Optie): **OPT**
- ▶ Compressiemethode: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Communicatieprotocol: **Super G3/G3**
- ▶ Transmissietijd (Sec.): **3**
- ▶ Modemsnelheid (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Transmissieresolutie: **203,2 x 97,8 - 406,4 x 391**
- ▶ Papierformaat (Max.): **A3**
- ▶ Geheugen (MB): **8**
- ▶ Grijswaarden: **256**
- ▶ Registratie; snelkiezen/verkortkiezen: **1.000**
- ▶ Uitzendverbinding (max. bestemmingen): **500**

COPIER

- ▶ Originalformat (Max.): **A3**
- ▶ Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.): **3,5**
- ▶ E-sort Std: ✓
- ▶ Continue kopiëren (Max. aantal): **999**
- ▶ Scanresolutie z/w (dpi): **600 x 600**
- ▶ Printresolutie (dpi): **600 x 600**
- ▶ GBC perforator: **256**
- ▶ Zoombereik (%): **25 - 400**
- ▶ Preset copy ratios: **10**

SCANNER

- ▶ Netwerkscanner (Standaard / Optie): **OPT**
- ▶ Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan: ✓
- ▶ Resolutie Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 60050 - 9600 custom**
- ▶ Bestandsformaten: **TIFF, PDF, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS, High-Compression PDF**
- ▶ Scanner-Utility-Software: **Sharpdesk**
- ▶ Scanbestemming: Desktop: ✓
- ▶ Scanbestemming: FTP, E-Mail: ✓
- ▶ Scanbestemming: SMB (Netwerk map): ✓
- ▶ Scanbestemming: USB-geheugen: ✓

NETWORK PRINTER

- ▶ Resolutie (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Verbeterde Resolutie (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Netwerkprinter (Standaard / Optie): **OPT**
- ▶ Interface (Standaard/Optie): **STD USB 2,0; OPT 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem standaard: **Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem optie: **MAC OS 9.0 - 9.2.2MAC OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5 -10.5.8/10.6 - 10.6.2**
- ▶ Netwerkprotocol: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Afdrukprotocollen: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL std./opt.: **STD PCL6/PCL5e, OPT PostScript3**
- ▶ Beschikbare lettertypes: **80 (PCL), 136 (PS3)**

AFWERKING

- ▶ Uitvoer capaciteit max.: **4250**
- ▶ Maximale niet capaciteit (vel): **100**
- ▶ Boekbinden: **OPT**
- ▶ Off-set shifting: **STD**
- ▶ Perforatie: **OPT**

www.sharp.nl

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL